

电热蒸馏水器/出水量20升/小时/15kw

产品名称	电热蒸馏水器/出水量20升/小时/15kw
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12980.00/套
规格参数	处理能力:0.5-100吨 额定电压:380v 材质:玻璃钢/不锈钢
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

纯净水设备全自动操作系统,自动冲洗采用进口仪表,能对水质准确连续分析,显示,适用范围针剂、口服液等制剂生产,原料药的提取洗涤、针剂,胶囊生产药水及护理液的生产血透室、生化分析室,手术室无菌水制水的水质标准 反渗透工艺中,简单的预处理,包括加酸调整pH和投加阻剂,以防止盐分在RO膜表面上发生沉淀。后处理包括水质的进一步脱盐、消毒、pH再次调整以及水质的稳定化处理等,通常需要对超滤进行清洗来解决膜污染问题。超滤膜的清洗方法分为物理法和化学法

物理法清洗超滤膜物理清洗法:在这方面用得多的就是水力冲洗法,它可因水力冲洗方向的不同,分为等压冲洗法和压差冲洗法(或叫反冲洗法),实践表面,反冲洗法由于能把膜表面被微粒堵塞的微孔冲开,并能有效地破坏凝层的结构,所以对恢复膜的透水通量往往比等压冲洗有效,并且冲洗用的水完全可以利用超滤生产的产品水,这样既可避免污染膜表面,又比较经济。此外,在用管式超滤膜的情况下,可采用直径大于管径的软质海绵小球,在水力驱动下擦洗管壁膜表面,也能取得满意的效果