

大量批发管道保温硅酸铝管厂家

产品名称	大量批发管道保温硅酸铝管厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:沃步 厚度:1-6 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

大量批发管道保温硅酸铝管厂家

硅酸铝管应用范围：

硅酸铝管应用范围：耐火纤维系列产品是采用焦宝石精选加工、高温熔融、吹

制成纤、固化成型，产品具有质轻、不燃、防潮憎水、热导率低、吸声性好、防机

械振动、抗热冲击、耐化学腐蚀、施工方便、无损耗等特点。

1、硅酸铝管设备的夹层填充。2、硅酸铝管真空成型制品的原料。3、纤维浇注料

、涂抹料、喷涂料、纤维纸等的原料。

4、含胶保温棉是干法制板、管壳及异型构件的理想原料。硅酸铝管特性：低导热

率、低热容量。良好的抗震性及热稳定性。良好的机加工性能。良好的化学稳定性

及吸音性。施工更方便，更快捷。

生产工艺：

硅酸铝管由含有一定比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经固化后形成的定型纤维

管壳。异型制品由含有粘结剂的毡坯放入固定模具成型。

在初次使用硅酸铝管时、当构件温度超过200 时制品会出现轻度烟雾，此为粘结

剂挥发，短时间内制品会变为褐色，运行1-3天后自然恢复原白色，而且对硅酸铝

管质量不会造成任何的影响

硅酸铝管是由含有比例粘结剂的毡坯送入卷管机卷管，经过固化后形成的定型纤维

管壳。硅酸铝管的主要应用：电力锅炉、高温管道壁衬、热电泵、汽管传输保温、

化工高温管道保温。

硅酸铝管：

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。产品规格内径： ϕ 22-630mm厚度：30-200mm长度：1000mm密度：70-150kg/m³ 并根据客户需要制成复合产品。产品应用广泛应用于：电厂、技术指标使用温度()：< 1000体积密度(kg/m³)：140各热面温度下得导热系数(w/m.k)：0.034(20) 0.09(400) 0.12(600)渣球含量()(> 0.21mm)：15.4抗拉强度(kg/m²)：2.66保温24小时：-3.5(600)技术指标

项目/名称	硅酸铝纤维管	异型制品
使用温度()	1000	
体积密度(kg/m ³)	100-130	150-300
导热系数(W/m.k)	0.034(20)	0.127
	0.09(400)	0.20
	0.12(600)	
渣球含量(%)	11	13.6
直径 > 0.25mm		
线收缩率%	3.5	2
保持24小时	600	1000

大量批发管道保温硅酸铝管厂家