

## KCB系列齿轮泵18.3/33.3/55/83.3泊头齿轮油泵厂家直销

产品名称	KCB系列齿轮泵18.3/33.3/55/83.3泊头齿轮油泵厂家直销
公司名称	泊头市翌凯环保设备有限公司
价格	140.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里（注册地址）
联系电话	15031413755

### 产品详情

我公司KCB系列18.3/33.3/55/83.3型号齿轮泵泵头（含联轴器）140元/台，量大优惠多多，欢迎全国各地新老客户下单，产品均质保一年，实体厂家直销。

**KCB齿轮油泵特点及用途** KCB齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力较小，因此轴承受负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。随着使用时间的增长，齿轮泵会出现泵油不足，甚至不出泵油等故障，主要原因是有关部位磨损过大。齿轮泵的磨损部位主要有主动轴与衬套、被动齿轮中心孔与轴销、泵壳内腔与齿轮、齿轮端面与泵盖等。润滑油泵磨损后其主要技术指标达不到要求时，应将其拆卸分解，查清磨损部位及程度，采取相应办法予以修复。

1.适用于输送各种油类、如重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送内点低液体，如气油、笨等，我公司还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。

2.不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^3 \text{m}^2/\text{s}$ 。温度不高为70℃，如需输送高温液体，请使用耐高温齿轮泵，可输送300℃以下液体。