南通市GB 24599-2009 室内木质地板安装配套材料

产品名称	南通市GB 24599-2009 室内木质地板安装配套材料
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

本标准规定了室内木质地板铺装过程所用配套材料的术语和定义、要求和检验方法检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于实木地板、竹地板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、软木地板、软木复合地板、竹木复合地板和地采暖用地板等各类木质地板的室内安装配套材料(以下简称配套材料)。

本标准不适用于室内非木质地板铺装配套材料。

本标准不适用于体育馆用地板、抗静电机房地板、室内高湿环境地板等专业地板配套材料要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准

GB/T 1040.3-2006 塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4897.3-2003 刨花板第3部分:在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求

GB/T 4957—2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层覆盖层厚度测量涡流法

GB5237.1 铝合金建筑型材第1部分:基材

GB/T 6491-1999 锯材干燥质量

GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法

GB/T 6673—2001 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 8814 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVCU)型材

GB/T 11175 合成树脂乳液试验方法

GB/T 11718 中密度纤维板

GB/T 15036.1-2009 实木地板第1部分:技术条件

GB/T 15036.2-2009 实木地板第2部分:检验方法

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量

GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

GB/T 21140-2007 指接材非结构用

GB/T 215292008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 24508 木塑地板

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

QB/T 3635--1999 硬聚氯乙烯(PVCU)踢脚板

EN 204:2001 非结构热塑性木材胶粘剂分类

EN 205:2003(E) 粘胶剂非承重用木材粘胶剂搭接抗拉剪切强度的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1 室内地板安装配套材料 accessories for laying interior wooden flooring

在室内地板安装中所用的踢脚线、龙骨、扣条、胶粘剂、防潮层、毛地板、钉子等材料的总称

3.2 龙骨 batten

固定于承载地面上起连接待铺设的地板且承受地板载荷并按一定距离铺设的条形材料,如木龙骨铝合金龙骨、塑料龙骨等。

3.3 毛地板 load distribution panel

确保地板铺装基础平整、铺设在地板和龙骨之间的板材,如多层胶合板、细木工板或刨花板等。

3.4 直接胶粘铺设法glue- down installation

地板块用胶粘剂与地面直接粘贴的铺设方法

3.5 龙骨铺设法 batten installation

用龙骨将面层地板架空于地面之上的铺设方法

3.6 悬浮铺设法 floating installation

将地板直接铺设在地垫上的铺设方法。

3.7 毛地板龙骨铺设法 load distribution panel batten installation

在地板与龙骨之间加一层毛地板的铺设方法

3.8 踢脚线 washboard for flooring

用于室内墙体与地板连接处的条状材料

3.9 扣条 sandwich profile

用于室内装修中不同界面或相同界面(如地板与瓷砖、地板与地板)之间的过渡、收口、固定、连接、

贴靠等处的材料,

3.10 防潮膜 moisture-proof film

起防潮作用的塑料薄膜,通常是聚乙烯吹塑薄膜

3.11 防潮地垫 moisture-proof floor mat

平铺在地板下起缓冲、降噪和防潮作用的材料,通常为高压聚乙烯发泡材料,表面覆盖塑料膜或铝薄膜