

淮安GB 24509-2009阻燃木质复合地板检测标准

产品名称	淮安GB 24509-2009阻燃木质复合地板检测标准
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	360.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

本标准规定了阻燃木质复合地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板。

本标准不适用于塑料、橡胶、金属、无机非金属材料为基材的复合地板

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103 实木复合地板

GB/T 24507 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1 阻燃 fire retardant

抑制、减缓或终止火焰传播。

3.2 阻燃木质复合地板 composite wood floor of fire retardant

以纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板。

3.3 燃烧性能 burning behavior

材料在特定条件下的燃烧特性

3.4 可燃性 combustibility

在规定的试验条件下,材料能够被引燃且能持续燃烧的特性。

3.5 产烟毒性 fire effluents hazard

材料燃烧时产生的烟气,通过呼吸或者部分感官接触对人或动物引起的危害程度

3.6 铺地材料 flooring

铺设在建筑物地面表层的材料,包含表层、基材、夹层及其胶粘剂组成的材料。

3.7 材料产烟率 yield of smoke from material

材料在产烟过程中进入空间的质量相对于材料总质量的百分率。它是一种反映材料热分解或燃烧进行程度的参数