

# 聚丙烯酰胺专用烘干机

产品名称	聚丙烯酰胺专用烘干机
公司名称	常州万鸿干燥工程有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:万鸿 型号:ZLG 产地:常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	13218661820

## 产品详情

优质的聚丙烯酰胺专用烘干机，干燥机，常州万鸿干燥专业的技术团队为您量身打造，价格实惠，质量有保障，欢迎新老客户前来咨询与考察。

选型推荐：振动流化床干燥机（聚丙烯酰胺专用烘干机，干燥机）

聚丙烯酰胺专用烘干机，干燥机 产品介绍：物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。

适应物料 适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。

如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

聚丙烯酰胺专用烘干机，干燥机 性能特点

振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。

流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。

可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。

对物料表面的损伤小。可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。

采用全封闭式结构。有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。

机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。

## 聚丙烯酰胺专用烘干机，干燥机 技术规格

尺寸/型号	A	B	C	D
ZLG3 × 0.30	3000	300	1350	900
ZLG4.5 × 0.30	4500	300	1350	900
ZLG4.5 × 0.45	4500	450	1550	950
ZLG4.5 × 0.60	4500	600	1650	950
ZLG6 × 0.45	6000	450	1650	950
ZLG6 × 0.60	6000	600	1700	1000
ZLG6 × 0.75	6000	750	1850	1000
ZLG6 × 0.9	6000	900	2000	1000
ZLG7.5 × 0.60	7500	600	1850	1000
ZLG7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000
ZLG7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000
ZLG7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150

机型	流化床面积 (M2)	进风温度 (oC)	出风温度 (oC)	蒸发水份能
ZLG3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35
ZLG4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50
ZLG4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70
ZLG4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90
ZLG6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100
ZLG6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130
ZLG6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140
ZLG6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170
ZLG7.5 × 0.60	4.5	70-140	40-70	130-150
ZLG7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180
ZLG7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210
ZLG7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260