触摸屏质检报告的流程

产品名称	触摸屏质检报告的流程
公司名称	广东省国研质检技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中1069号2栋203
联系电话	13431580027 13431580027

产品详情

符合本标准要求的玩具将全减少按玩具预定方式使用(正常使用)和非预定方式使用(可预见的合理滥用)所[illegible]

5、背包质检报告申请1)测试所需资料：(1)样品2-5pcs(2)产品说明书(3)申请表2)测试申请流程：第一(1)填[illegible]

1)GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温2)GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温3)GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热4)GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h+12h循环)5)GB/T 2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击6)GB/T 2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb：碰撞7)GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)8)GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾9)GB/T 2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化10)GB/T 2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Sa：模拟地面上的太阳辐射11)GB/T 2423.34-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度湿度组合循环试验12)GB/T 2423.43-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fd：宽带随机振动—一般要求13)GB/T 2423.56-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动(数字控制)和导则14)GB/T 2423.57-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图15)GB/T 2423.60-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)16)GB/T 2423.64-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fg：声学—声压17)GB/T 2423.101-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落18)GB/T 2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)19)GB/T 2423.104-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fe：振动—正弦拍频20)GB/T 2423.105-2001电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fdc：宽带随机振动—高再现性21)GB/T 2423.106-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fi：振动—混合模式22)GB/T 2423.108-2000电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图23)GB/T 2423.112-2005电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落—大型设备用26)GB/T 2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化27)GB/T 2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Sa：模拟地面上的太阳辐射28)GB/T 2423.34-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度湿度组合循环试验29)GB/T 2423.43-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fd：宽带随机振动—一般要求30)GB/T 2423.56-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动(数字控制)和导则31)GB/T 2423.57-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图32)GB/T 2423.60-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)33)GB/T 2423.64-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fg：声学—声压34)GB/T 2423.101-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落35)GB/T 2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)36)GB/T 2423.104-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fe：振动—正弦拍频37)GB/T 2423.105-2001电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fdc：宽带随机振动—高再现性38)GB/T 2423.106-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fi：振动—混合模式39)GB/T 2423.108-2000电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图40)GB/T 2423.112-2005电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落—大型设备用41)GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温42)GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温43)GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热44)GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h+12h循环)45)GB/T 2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击46)GB/T 2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb：碰撞47)GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)48)GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾49)GB/T 2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化50)GB/T 2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Sa：模拟地面上的太阳辐射51)GB/T 2423.34-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度湿度组合循环试验52)GB/T 2423.43-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fd：宽带随机振动—一般要求53)GB/T 2423.56-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动(数字控制)和导则54)GB/T 2423.57-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图55)GB/T 2423.60-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)56)GB/T 2423.64-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fg：声学—声压57)GB/T 2423.101-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落58)GB/T 2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)59)GB/T 2423.104-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fe：振动—正弦拍频60)GB/T 2423.105-2001电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fdc：宽带随机振动—高再现性61)GB/T 2423.106-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fi：振动—混合模式62)GB/T 2423.108-2000电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图63)GB/T 2423.112-2005电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落—大型设备用64)GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温65)GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温66)GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热67)GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h+12h循环)68)GB/T 2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击69)GB/T 2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb：碰撞70)GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)71)GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾72)GB/T 2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化73)GB/T 2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Sa：模拟地面上的太阳辐射74)GB/T 2423.34-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度湿度组合循环试验75)GB/T 2423.43-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fd：宽带随机振动—一般要求76)GB/T 2423.56-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fh：宽带随机振动(数字控制)和导则77)GB/T 2423.57-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图78)GB/T 2423.60-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)79)GB/T 2423.64-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fg：声学—声压80)GB/T 2423.101-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落81)GB/T 2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ec：倾跌与翻倒(主要用于成品)82)GB/T 2423.104-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fe：振动—正弦拍频83)GB/T 2423.105-2001电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fdc：宽带随机振动—高再现性84)GB/T 2423.106-2012电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fi：振动—混合模式85)GB/T 2423.108-2000电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ff：振动—时间历程和顺序图86)GB/T 2423.112-2005电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落—大型设备用87)GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温88)GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温89)GB/T 2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热90)GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热(12h+12h循环)91)GB/T 2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ea和导则：冲击92)GB/T 2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eb：碰撞93)GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动(正弦)94)GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾95)GB/T