

# 供应优质FXX防水防尘防腐动力检修箱

产品名称	供应优质FXX防水防尘防腐动力检修箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

## 产品详情

### 防水防尘防腐动力检修箱

产品型号：FXX。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：主回路电流225A/100A，支回路电流63A/32A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：

- 1、环境温度-25°至55°。
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油厂、化工厂、油泵厂、食品厂、制药厂、畜牧业、军工、污水厂等潮湿、腐蚀场所。

壳体：采用黑色工程塑料或不锈钢壳体，内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，防水防尘密封性好。

开关元件：常用型：正泰、德力西；ABB、施耐德、常熟、北元等开关元件订货时说明；浪涌采用其他品牌；断路器通过打开防水面板操作。

配件：内装指示灯、按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

产品特点：1.动力检修箱可选用一个工程塑料壳体或者多个工程塑料壳体拼接而成。

2.黑色工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。

3.不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方，尺寸可根据客户定制，也可由我司根据元件配置设计尺寸。

4.内装高分段小型断路器及塑壳断路器，具有过载短路保护功能且可根据客户要求增加漏电保护装置等。

5.具有良好的防水、防尘性能，抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2。

6.所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。

7.可采用模块结构，各种回路可自由组合。

8.可安装多种规格插座用于检修电源，特殊要求可根据用户定制。

9.安装方式：挂式安装或立式安装，可使用在户内、户外环境，户外增设防御罩。

10.进出线布线采用钢管或电缆布线均可。

订货须知：客户订购防水防尘防腐动力检修箱应提供相应检修箱的图纸，如不能提供，则需要提供具体型号及参数，型号及参数要能够准确的表明检修箱内安装的开关元件等参数；具体指是否带总开关，总开关是几P的，电流多大，有多少回路，回路开关是几P的，电流多大，是否带漏电保护；是否带插座，插座电流多大的，几孔的等。