

供应优质BXD防爆动力配电箱

产品名称	供应优质BXD防爆动力配电箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

BXD防爆动力配电箱

产品型号：BXD。

额定电压：AC220V/380V。

回路数：2-12路。

额定电流：主回路电流225A/100A，支回路电流63A/32A。

进出口规格：G1/2-G3。

电缆外径：直径6MM-55MM。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：1.1区、2区类爆炸性气体及粉尘性颗粒场所；

2.IIA、IIB、IIC类气体性环境。

3.广泛应用于化工厂、医药厂、油泵房、面粉厂、食品厂等易燃易爆场所。

壳体：采用优质铝合金、碳钢、不锈钢壳体。

壳体颜色：理石灰、国际灰等，具体根据客户定做（不锈钢除外）。

开关元件：常用型：正泰、德力西；ABB、施耐德、常熟、北元等开关元件订货时说明；浪涌采用其他品牌；开关配套开关面板，通过手柄操作，内置操作机构、安装底板等。

配件：内装防爆指示灯、防爆按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

标识牌：去除传统型亚银纸贴牌，采用先进的激光打标技术，不锈钢标牌更清晰，保存更长久。

产品特点：1.配电箱采用隔爆型或者复合型结构。隔爆型采用一个隔爆体；复合型采用隔爆体和增安体拼接形式。复合型隔爆体一般用来装开关元件，增安体一般用来装进出线。

2.防爆动力配电箱用于控制动力系统，内装高分段小型断路器及塑壳断路器，具有过载短路保护功能且可根据客户要求增加漏电保护装置等。

3.可采用模块结构，各种回路可自由组合。

4.特殊要求可根据用户定制。

5.进出线口方向：一般采用下进下出方式，也可采用上进下出、上进上出、下进上出等方式。

6.进出线布线采用钢管或电缆布线均可。

7.符合GB3836-2010,GB12476.1-2013，GB12476.5-2013标准要求。

安装注意事项：1.安装、使用产品前应检查铭牌上的技术参数与实际使用情况是否相符。

2.安装、维修前必须切断前级电源。

3.进出线电缆穿过橡胶密封圈、需用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封性以及电缆不得出现松动现象。

4.密封圈在是使用过程中出现了腐蚀、脆裂、变形、发

粘或硬度变化超过出厂时20%应急时应向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能的安全可靠性。

5.维护、拆卸时应注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油。

6.配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行。

7.非专业人员严禁开盖维修、检查，以免造成配电箱的损坏而不能正常使用。

订货须知：客户订购BXD防爆动力配电箱应提供相应防爆配电箱的图纸，如不能提供，则需要提供具体型号及参数，型号及参数要能够准确的表明防爆配电箱内安装的开关元件等参数；具体指是否带总开关，总开关是几P的，电流多大，有多少回路，回路开关是几P的，电流多大，是否带漏电保护等。