

中达电通台达DCF126-12/150 12V150AH 直流屏UPS电源蓄电池

产品名称	中达电通台达DCF126-12/150 12V150AH 直流屏UPS电源蓄电池
公司名称	山东邦泰自动化设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:中达电通 型号:DCF126-12/15 规格:12V150AH
公司地址	山东省济南市历下区经十路72号10幢601室
联系电话	15610123054

产品详情

电瓶的恰当应用和维护保养关键有下列7点:

- 1、 查验电瓶在支撑架上的固定不动地脚螺栓是不是扭紧,安装不牢固会因为驾驶振动而造成罩壳毁坏。此外不必将内部金属物放到电瓶上防止短路故障。
- 2、 常常查询极柱和布线头联接得是不是靠谱。为避免 接线头空气氧化能够 擦抹甘油等保护膜。
- 3、 不能用立即点火(短路故障实验)的方式查验电瓶的用电量那样会对电瓶导致危害。
- 4、 一般铅酸电池要留意按时加上纯净水。干荷电瓶在应用以前好适度电池充电。对于可放水的免维护保养电瓶并不是不可以维护保养适度查询必需时填补纯净水有利于增加使用期。
- 5、 电瓶盖上的出气孔应顺畅。电瓶在电池充电时候造成很多汽泡若通气口被阻塞使汽体不可以逸出当工作压力扩大到一定的水平后便会导致电瓶罩壳爆裂。
- 6、 在电瓶极柱和盖的周边总会有黄白色的糊状物,这是由于盐酸浸蚀了根柱、线卡、固定支架等导致的。这种化学物质的电阻器非常大,要立即。
- 7、 当必须用二块电瓶串连应用时电瓶的容积好相同。不然会危害电瓶的使用期。

蓄電池使用自然环境：

防止将充电电池与不锈钢容器直接接触，应选用耐酸碱和阻热原材料，不然会造成起烟或点燃。

应用特定的充电头在特定的标准下电池充电，不然将会会造成充电电池超温、放气、泄漏、点燃或裂开。

不必将充电电池安装在密封性的机器设备里，不然将会会使机器设备浦裂开。

将充电电池应用在护理机器设备里时，请安装主开关电源外的储备开关电源，不然主开关电源无效会造成损害。

将充电电池放到杜绝能造成火苗机器设备的地区，不然火苗将会会造成充电电池起烟或裂开。

不必将充电电池放到热原周边（如变电器），不然会造成充电电池超温、泄露、点燃或裂开。

运用中充电电池数量超出一只时，请保证充电电池相互连接准确无误，且与充电头或负荷联接准确无误，不然会造成充电电池裂开、点燃或充电电池危害，一些状况下还会继续致死。