

# 奥地利班纳蓄电池Bull12-108全系列报价

产品名称	奥地利班纳蓄电池Bull12-108全系列报价
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:奥地利班纳蓄电池 型号:Bull12-108 产地:奥地利
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

Power Bull系列

产品品牌banner

产品型号Power Bull系列

### 产品介绍

Banner POWER BULL .Mehr Sicherheit – bessere Tiefentladef01higkeit – leichtere Ladbarkeit.Die Banner POWER BULL ist das Aush01ngeschild der Markenqualit01t von Banner. Wie auf der Automechanika Frankfurt im September angek ü ndigt, tragen wir mit der optimiertenPOWER BULL dem aktuellen Trend zu 190 mm Bauh02he in der Erstausr ü stung Rechnung. Damit bekr01ftigen wir unser Kundenversprechen:Banner POWER BULL ist DIE Wahl f ü r moderne PKW.Voll-Calcium-Technologie f ü r mehr Startkraft, Double Top Auslaufschutz und verbesserte R ü ckz ü ndsicherheit bew01hren sich in der POWER BULL seit Jahren. Banner liefert diese Technologie aktuell auch in die Erstausr ü stung, unter anderem zu den Marken BMW, Skoda und VW. Doch die neue Bauh02he bringt weitere unschlagbare Vorteile:61 Mehr Sicherheit: Zellverbinder und andere kritische Bauteile sind unter dem Elektrolytspiegel.61 Bessere Tiefentladef01higkeit: Die S01uredichte bleibt tendenziell h02her; das bedeutet weniger Tiefentladung im zyklischen Betrieb.61 Leichtere Ladbarkeit: Durch den S01ure ü berschuss ergibt sich eine bessere Ladeaufnahme bei leerer Batterie.Die massiv gestiegenen Bordstr02me in modernen PKWs stellen immer neue Anforderungen an Batterien. Die neue Banner POWER BULL mit 190 mm Bauh02he erf ü llt die europ01ischen Standards EN 50.342-1 – ab sofort auch preisgleich zu den 175 mm Vergleichstypen mit 50Ah, 62Ah, 72Ah, 80Ah und 9 h.NEU: POWER BULL PROFESSIONAL – ORIGINALQUALIT02T ZUM NACHR05STEN.

Die neuen, leistungsgesteigerten Topversionen Power Bull PROfessional basieren auf der bew01hrten Power Bull Technologie und erf ü llen exakt die Vorgaben f ü hrender deutscher PKW-Hersteller. Diese Energiespeicher sind

für moderne PKW mit sehr hohem Energiebedarf konzipiert.

产品规格资料： Typenliste Starterbatterien A (4.8 Mb)

Robustes Zyklenverhalten; Einstufung E2 gem0108 EN 50342-1

Double Top – der doppelt sichere Auslaufschutz: auslaufsicher bis zu max. 45 ° Neigungswinkel

Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie

Optimierte Kaltstartwerte, höchste Startkraft

Breite Abdeckung des europäischen und asiatischen Fahrzeugparks dank 30 Batterietypen von 40Ah bis 110Ah

Vibrationssicher dank Bodenverklebung der Platten und robusten Zellverbindungen; Einstufung V2 gem0108 EN 50342-1

Verbesserte Rückzünd- und ESD-Sicherheit (gegen elektrostatische Entladung)