

## PC IR2200(食品级)PC IR2200(食品级)

产品名称	PC IR2200(食品级)PC IR2200(食品级)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

PC IR2200(食品级)PC IR2200(食品级)

联系人：黎生；13825785956电话0769-87705006

东莞市富临塑胶贸易商行长期销售各种塑胶原料，均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开发票

PC(聚碳酸酯)IR2200/日本出光 注塑

特性备注：粘度，易流动，FDA认可，含有添加剂

用途：适合大型成型或薄膜制品，如奶瓶、断电器壳。

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.23 %成型收缩率:0.5 %硬度:120

PC(聚碳酸酯)IRY2200/日本出光 注塑

特性备注：粘度、防火等级新V-0

PC(聚碳酸酯)GNB-2520/日本出光

注塑 汽车部件电子电器部件

特性备注：强20%

重要参数：密度:1.33 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.13 %硬度:91 维卡软化点:150 热变形温度:139

PC(聚碳酸酯)IR2500/日本出光 注塑

特性备注：粘度

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.23 %成型收缩率:0.5 %维卡软化点:150

PC(聚碳酸酯)LC1500/日本出光

重要参数：熔体流动速率:65 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.23 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2300 MPa

PC(聚碳酸酯)URZ2501/日本出光

重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>断裂伸长率:60 %弯曲强度:90 MPa弯曲模量:2700 MPa热变形温度:117

PC(聚碳酸酯)A1700/日本出光 注塑级

重要参数：密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.23 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:65 MPa