

37千瓦KCS-400D矿用湿式除尘风机检修步骤

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 37千瓦KCS-400D矿用湿式除尘风机检修步骤 |
| 公司名称 | 泰安市北山机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:KCS-400D 名称:矿用除尘风机 风量:400立方 |
| 公司地址 | 南湖东路9号 |
| 联系电话 | 17515272381 15621559368 |

产品详情

37千瓦KCS-400D矿用湿式除尘风机检修步骤需要严格按照使用说明书操作，如遇比较困难的问题，与我们公司技术人员进行联系检修。详情请咨询工作人员。

订货须知：请注明选用产品的规格型号，配套电机电源电压（380V/660V、660V/1140V）；请说明出风口的方向（轴向、径向）、角度，安装现场巷道空间断面面积。煤矿用湿式除尘风机执行标准为MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》和Q/ZFJ007-2010《煤矿用湿式除尘风机》矿用除尘风机据气流的这种空气动力特性，研制成本系列除尘风机，其除尘功能完全由自身的技术特征所确定，不需要附加复杂的除尘过滤装置，解决了现有的同类产品在现场使用中滤网易堵塞，滤网一堵塞，除尘效率明显下降，甚至失去使用价值这一困扰多年的技术难题。达到减小除尘系统阻力、提高除尘效率，更能满足现场需要。煤矿用湿式除尘风机的工作条件：KCS矿用湿式除尘风机型号含义：K：矿用C：除尘S：湿式KCS矿用湿式除尘风机技术参数：1.额定处理风量：300m³/min；2.总粉尘除尘效率：99%；3.呼吸性粉尘除尘效率：(90~98)%（与滤过风速呈正相关特性）；4.液气比：(0.02~0.09) l/m³（处理风量）（依空气含尘浓度高低而定）；5.除尘风机的通风机部份的静压效率不小于55%；6.工作阻力：700pa（与额定工作阻力的偏差不应超过10%）；7.适用喷雾供水压力：0.3mpa；8.适用环境温度：0-40；9.工作方式：长期连续工作；10.工作噪声：85db(a)；11.适用粉尘浓度范围：(0~24000) mg/m³12.电动机：380V/660V13.额定转速r/min:2940除尘风机正常工作条件：工作环境0~40；海拔高度小雨1000米；相对湿度不大于(95±3)%（25）使用于含甲烷和煤尘性气体的井下；大气压力(80~110) kPa。

公司销售的矿用风机型号多达100多种，这么多型号供您选择，总有一款适合您的要求！