

PPA 瑞士EMS GV-2H , 耐高温 , 加纤20%

产品名称	PPA 瑞士EMS GV-2H , 耐高温 , 加纤20%
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PPA:PPA 型号:GV-2H 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

供应PPA/瑞士EMS/GV-2H标准产品

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测
物理性能	比重	ASTM D792	1.2
	成型收缩率	流动 ASTM D955 ASTM D955	1.0 1.0
机械性能	吸水率	24H ASTM D570	0.7
	硬度	ASTM D785	87
	拉伸模量	ASTM D638	72
	拉伸应力	ASTM D527-2	13
	拉伸伸长率	break ASTM D638	3.0
	弯曲模量	ASTM D790	5.0
	弯曲强度	ASTM D790	17.0
	Charpy缺口冲击强度	23 -30 ISO 179/1eA ISO 179/1eA	6.0 7.0
热性能	无缺口冲击强度	ASTM D256	54
	热变形温度	1.8MPa,未退火 ASTM D648	22
	维卡软化温度	ISO 306	23
	线性膨胀系数	流动 ASTM D638 ISO 11359-2 ISO 11359-2	0.0 0.0
电气性能	体积电阻率	IEC 60093	1.0
	电气强度	IEC 60243-1	33

其它

相对电容率	100HZ	IEC 60250	3.0
	1MHZ	IEC 60250	3.0
介质损耗因数	100HZ	IEC 60250	0.0
	1MHZ	IEC 60250	0.0
耐导电径迹性		IEC 60112	57
阻燃等级		UL 94	H