

徐州8米天沟水槽用镀锌板不锈钢板下料开平

产品名称	徐州8米天沟水槽用镀锌板不锈钢板下料开平
公司名称	徐州恒科装配式建筑有限公司
价格	185.00/米
规格参数	恒科:恒科 8米长度:8米长度 徐州:徐州
公司地址	泉山区苏山街道苏山社区工业园B区17号
联系电话	18052151589 13852030195

产品详情

徐州8米天沟水槽镀锌板不锈钢板下料开平

钢板天沟是建筑、网架、钢结构常用的部件，常用材质为镀锌板、不锈钢板、铝板、彩钢板。镀锌板厚度一般为2.5-2.75-3.0mm，不锈钢板厚度1.2-2.0mm、彩钢板铝板厚度0.6-1.0mm天沟。宽度1米和1.22米

徐州恒科采用先进的数控设备，对卷板开平及纵剪下料。恒科开平切割加工能够实现板材的批量生产，尺寸准确，可以折弯8米天沟水槽，减少对接，节约成本，提高安装效率。

按设计图纸将相应的钢天沟倒运到位后，按天沟的大小和重量，采用吊机吊运或人工上运，将天沟运到指定的安装区域，并即时用电焊将天沟临时连接。待一条天沟材料全部到位后，沿天沟外侧用钢丝拉一条通线，把整条天沟内外二条边全部调整到同一直线上，调整时注意使天沟拼接处的缝隙使之最小，并用电焊进行临时固定，随后用直径3.2mm的焊条将底下水平焊缝和两侧边的直焊缝进行满焊。天沟落水口位置按设计要求进行定位，一般常规落水口均开在钢柱或钢梁侧边。开孔时要注意支撑的位置，尽量将其避开，以减少落水管的配件量。