

# 隧道防火板挪动时要留意的事宜

产品名称	隧道防火板挪动时要留意的事宜
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 颜色:全色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

随着现代经济的飞速发展，隧道工程的建设也越来越多，所以隧道防火板在建设的过程中占了重要的成分，那么这种板材在搬运的过程中需要注意那些问题呢

### 搬运隧道防火板时

隧道防火板是需要小心搬运的，在搬运板材时需要两个或者两个以上的人抬着，假如一个人搬运的话，很有可能会把板材折断。而且边边角角的不容易维护，会影响到正常的施工运用，以至可能会把这一张板材都给废掉。

办法就是两个人抬起来，双手尽量分开，拖着板材的长的一边竖起来搬运，这样的话是比较保险的，避免板材过度的弯曲而影响运用，一次搬运两块，这样的话可以很好的避免弯曲和折叠。

那么隧道防火板维护膜几天可以撕下来呢？

隧道防火板装置好了之后，这个维护形式有说法的温度超越了40度以上，需要在两天以后，三天之内把这个防火装饰板的维护膜给撕下来，要不然的话就不好撕下来了，假如是在5度到40度之间的温度就能够等20-30天时撕下来。

隧道防火板是防火板材，采用了涂装技术，特殊工艺，外表颜色很是鲜亮，装饰多样，是一种很科学的隧道装饰方式。安装也比较简单，能够减短工期。