

供应步入式恒温恒湿试验室老化房

产品名称	供应步入式恒温恒湿试验室老化房
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号:宝嘉裕BJY-30 设备容积:225L 厂址:广东东莞
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号
联系电话	13712882477

产品详情

主要技术规格：

容量：8.16.24.30.48立方

内箱尺寸（宽×高×深）；2000×2000×2000（mm）4000×2000×2000（mm）4000×2000×3000（mm）
5000×2000×3000（mm）6000×2000×4000（mm）

温度范围：-65 ~ +85

规格型号：BJY系列

精度:温度±0.01 湿度±0.1%R.H

波动度:温度±0.5 湿度±2.0%R.H.

均匀度:温度±2.0 湿度±3%R.H.

湿度范围:30%RH ~ 95%RH

升温速率:平均1.5 /min（非线性、空载时）；

降温速度:平均0.7 /min（非线性、空载时）；

内箱材质:SUS 304镜面不锈钢

外箱才质:冷库板高级喷塑处理

使用电源:AC 三相 五线 380V 50HZ

制冷系统:采用原装进口压缩机(泰康、比泽尔、谷轮等国外知名品牌),环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器

控制系统:智能可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256)

保护装置:无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警

标准配置:置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,加湿桶1个,测试湿布5片

联机软件:232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口