

# 混凝土水沟钢模板 现场浇筑成形 定型钢模板加工

产品名称	混凝土水沟钢模板 现场浇筑成形 定型钢模板加工
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

## 产品详情

混凝土水沟钢模板新项目工程施工前,用挖掘机将坡脚排水沟土推平夯实,而且能够保证数据信息总宽,以利于沟底管理中心桩的施工放样及沟底基坑开挖开展深层的明确。用以六角块预制构件的模版应维护保养工作中完好无损,沙砾及块石历经科学研究实验方式检验是不是达标后再用以城市排水系统设计方案工程项目中。入场砂石.混凝土生产制造场所硬底化后分堆储放。

用水准仪测量挖掘机平整夯实后的路面设计标高，按路面设计标高测算待基坑开挖深层..沟的管理中心桩用RTK施工放样，沟底轴线每过十米撒出，管理中心桩用石灰拔出来，可在沟的基坑开挖范畴外基坑开挖..

轴线与预制混凝土排水沟建筑模板开挖挖掘机的尺寸，依据发掘关心基坑开挖，基坑开挖测算量，轿车的深层或在阴勾内外丢掉，要是没有充足总数的测算土方回填务必拉土回填土压实。在基坑开挖重视过程管理沟海拔高度，禁止超深回填土或砂砾石。发掘进行后马上清除疏松表层和槽底表层的尘土。

回填土前立即开展修复沟底轴线,沟底规格及设计标高经工程监理产品质量检验一个达标后用三轮车及其相互配合应用人工干预回填土沙砾。回填土的沙砾设计标高及薄厚应合乎社会规范发展趋势规定,表层产生整平密实度。梯状排水沟陡坡面沙砾一定要更为匀称，且压实整平,不可有沥青混合物料窝状况。

混凝土水沟钢模板选用全现浇板加工工艺，每十米设定C20砼变形缝..混泥土选用碾压简单搅拌器当场自拌，人工服务运用小推车滑入模开展混凝土浇筑，用以自拌混泥土的沙石..混凝土品质务必合乎设计方案及标准规定，当场务必开展硬底化解决，混凝土棚防水劣变当场配置200Kg磅称，为精确称重每个原材料的净重，当场河堤提取冷水，严苛依照设计方案砂浆配合比开展..

混凝土振捣选用平板电脑混凝土振动棒振捣力度，表层应光洁密实度..

混凝土浇筑进行后立即遮盖撒水健康养生，环氧地坪面及沟底设计标高务必合乎设计方案及标准规定..