

泰安液压密封件 普洛森密封装备 液压密封件查询

产品名称	泰安液压密封件 普洛森密封装备 液压密封件查询
公司名称	山东普洛森工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605
联系电话	18669420828

产品详情

组合密封件

1、蕾形圈：蕾形圈是由合成橡胶质的O型密封圈与夹布橡胶质的Y形密封圈的叠加构成的，依靠自身的变形对密封表面产生较高的初始接触应力，阻止无压力液体的泄漏。液压缸工作时，压力油使O形密封圈的弹性变形，始终挤压和撑开Y形密封圈的密封唇部，使之紧贴密封表面，并与初始接触应力一起共同阻止压力油的泄漏。

2、格来圈：格来圈是由O型橡胶密封圈与填充聚四氟乙烯质的方形密封圈的叠加使用构成的，格来圈可分为孔用格来圈和轴用格来圈，液压密封件的结构形式，但它们的密封机理是一样的，依其本身的变形对密封表面产生较高的初始接触应力，液压密封件查询，阻止无压力液体的泄漏。液压缸工作时，压力油使O形密封圈的弹性变形挤压方形密封圈，使之紧贴密封表面，并与初始接触应力一起共同阻止压力油的泄漏。

U形密封圈的密封性能较好，但单独使用时极易翻滚，因此需与锡青铜质支承环配套使用，其摩擦阻力较大并随工作压力的升高而增大。因此U形密封圈仅适宜于工作压力较低或运动速度较低的液压缸采用。

Y形密封圈是依靠其张开的唇部紧贴于密封表面而保持密封的，通常可单独使用，其密封性能较好，摩擦阻力较小，耐压性能好，泰安液压密封件，工作稳定性好，派克液压密封件样本，使用寿命长。因此Y形密封圈适宜于高速变压、大缸径、大行程的液压缸采用。

聚氨酯油封简介

聚氨酯资料是现在国际上功能好的保温资料。主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU。由异酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。因为含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有杰出的耐油性、耐性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同质料可制得习惯较宽温度范围（-50~150）的资料，包含弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。高温下不耐水解，亦不耐碱性介质。聚氨酯油封是运用聚氨酯原资料制成的密封件，它至少由一对垂直于旋转轴线的断面在流体压力和补偿组织弹力的作用下以及辅助密封的合作下坚持贴合而且相对滑动，然后构成避免泄露的设备。

泰安液压密封件-普洛森密封装备-液压密封件查询由山东普洛森工业装备有限公司提供。山东普洛森工业装备有限公司（www.sdpuluosen.cn）位于青岛市市北区康定路19号蓝庭府邸8号楼1-605。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前普洛森工业在密封件中享有良好的声誉。普洛森工业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。普洛森工业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdplsmf.com）还是从事液压密封件，液压密封件批发，液压密封件厂家的厂家，欢迎来电咨询。