

安徽8号液力传动油工业农业机械液力传动设备专用

产品名称	安徽8号液力传动油工业农业机械液力传动设备专用
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	2300.00/桶
规格参数	品牌:锦山 型号:8号 产地:安徽滁州
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区（全椒县御名机电有限公司厂房）
联系电话	0550-2307255 18355053939

产品详情

液力传动油又称自动变速器油（ATF）或自动传动油，用于由液力变矩器、液力偶合器和机械变速器构成的车辆自动变速器中作为工作介质，借助液体的动能起传递能量的作用。锦山液力传动油按照40 运动黏度分为6、8等牌号。本产品按照40 运动黏度为8牌号。

1. 适宜的粘度和良好的粘度性能，保证液力传动装置在-40~170 温度范围内正常工作

2. 良好的抗磨性，保证各种不同材质的液力传动部件在操作条件下不易被磨损

3. 较好的热稳定性和抗氧化安定性，以适应在70~140 （甚至更高）的工作条件下长期循环使用

4. 良好的低温流动性，凝点低，以适应机械时开时停及冬季运转的工作条件

5. 良好的抗泡性，使油品在受机械不断搅拌的工作条件下产生的泡沫易于消失。以免降低变速器效率，使换挡失灵

6. 具有良好的橡胶材质适用性，有效防止密封失效
1. 适用于工业机械、农用机械及其他设备的液力变矩器与液力偶合器

2. 适用于各类轻客客车及火车的自动变速箱

1. 运动黏度（100 ）, mm²/s : 8.01

2. 闪点（开口）, : 205

3. 倾点, : -51

4. 粘度指数 : 108

1. 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或者化学反应导致使用性能降低

2. 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂物的混入

3. 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性实验