

# 深圳KSS绝缘配线槽

产品名称	深圳KSS绝缘配线槽
公司名称	深圳市斯凯维电子科技有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:KSS 型号:VD-1 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区文锦路东文锦广场文安中心1713 (注册地址)
联系电话	13480785790

## 产品详情

KSS绝缘配线槽材质：采用UL合格之南亚PVC（灰色）制成，通过美规94V-0防火等级，欧规M1防火等级，耐燃性佳，绝缘性良好，不自燃，软化温度86 。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设出线孔，以组合后外部之宽、高为规格标准，UL测试温度50 。

特点：1. 配线槽底座两侧出线孔互相对齐，任何处锯断或接成L型均可保持盘面美观、整齐。

2. 槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后绝不脱落，且结合面平滑，不割伤手及擦损附近配线。

3. 出线孔低、组合容易、拆卸简单，易于配线。

VD 8mm出线孔适用于动力盘，高压盘之配线。可配合18mm间距之端子盘使用。 KVD 6mm出线孔一般自动控制，机械用配电盘适用。可配合12mm间距之端子盘使用。 HVD 4mm出线孔出用。可配合10mm间距。

单位：mm



D	5
-	~
1	2
	5
	p
	CS
V	1
D	5
-	~
1.	2
5	5
	p
	CS
V	2
D	0
-	~
2	2
	5
	p
	CS
V	4
D	0
-	~
3	4
	5
	p
	CS
VK	6
DV	0
- D	~
4 -	7
4	0
	p
	CS
V	1
D	0
-	0
5	~
	1
	1
	5
	p
	CS
V	1
D	2
-	0
5.	~
5	1
	3
	5
	p

	CS
V	1
D	3
-	0
5.	~
7	1
	7
	5
	p
	CS
V	4
D	0
-	~
6	4
	5
	p
	CS
VK	1
DV	0
- D	0
7 -	~
7	1
	1
	5
	p
	CS
VK	1
DV	2
- D	0
8 -	~
8	1
	3
	5
	p
	CS
V	1
D	8
-	0
9	~
	2
	1
	0
	p
	CS
V	2
D	4
-	0
9.	~
5	2
	9
	0

	P
	CS
V	2
D	4
-	0
9.	~
6	2
	9
	0
	P
	CS
V	2
D	6
-	0
9.	~
6	3
5	6
	0
	P
	CS
V	1
D	0
-	0
9.	~
6	1
6	2
	0
	P
	CS
V	1
D	2
-	0
9.	~
7	1
	3
	5
	P
	CS
V	1
D	8
-	0
9.	~
8	2
	1
	0
	P
	CS
V	2
D	4
-	0
1	~

0	2
	9
	0
	p
	CS
V	2
D	6
-	0
1	~
0.	3
5	5
	0
	p
	CS
V	3
D	0
-	0
1	~
1	4
	0
	0
	p
	CS
V	1
D	3
-	0
1	~
2	1
	7
	5
	p
	CS
V	2
D	4
-	0
1	~
3	2
	9
	0
	p
	CS
V	2
D	6
-	0
1	~
4	3
	5
	0
	p
	CS

## KSS 拨开式配线槽

UL合格之NYLON

66 (灰色), 防火等级94V-2, 不易老化。


线槽两端设有连接点(公母扣), 可无限延长。

---

FD-20

FD-30

单位: mm



F	55
D	~0
-	1c
2	2
0	p
	CS
F	1
D	2
-	~
3	3
0	0
	p
	CS