

SWF混流风机3C认证 立业空调 SWF混流风机

产品名称	SWF混流风机3C认证 立业空调 SWF混流风机
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

混流风机轴承温度超标，是轴承损坏的主要原因之一。引起轴承温度偏高的主要原因有以下几点：

(1) 润滑质量不良。润滑的目的，是使动静部分不直接接触产生摩擦，而形成固体与液体之间的摩擦。

如果润滑油数量不足或质量不良，会使动静部分直接摩擦发热，或热量不能通过润滑油带走，而使轴承温度升高。

(2) 混流风机轴承质量不良。滑动轴承刮研质量不良，乌金接触不好或脱胎；滚动轴承滚动体面有裂纹、碎裂、剥落等，都会破坏油膜的稳定性与均匀性，而使轴承发热。

(3) 滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够，外套与轴承座间隙过大或过小。

(4) 混流风机轴承冷却水量不足或中断，影响热量的带出，而使轴承温度升高。

(5) 轴承振动过大而承受冲击负载，严重影响润滑油膜的稳定性。

(6) 混流风封毛毡过紧而发热。

混流风机的风叶系数比较大，因此在有效通风的情况下就不会出现结露的情况，再使用的过程中尽量使粮温缓慢提高，然后再适当的降低梁温即可。

用混流风机进行室内通风时，由于混流风机的通风量比较小，由于粮食是对热的散热效果不良。

因此在刚开始的时候容易出现个别部位通风缓慢，不过在通风一段时间后，温度就会慢慢的降下来。

混流风机在进行通风的时候粮食必须经过一定的清理，并且入到室内的粮食要及时清扫自动分级造成的杂质区，否则易造成局部通风不良。

德州立业空调设备有限公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，心风机、轴流风机、斜流风机、屋顶风机、消防风机、混流风机3cf防火阀，排烟阀，调节阀等中央空调末端设备。 ，SWF系列混流风机，欢迎大家来电选购

SWF混流风机用途：广泛应用于工业和民用建筑的通风空调系统。特别适用于管道加压送风。SWF（A）【HLF】- 型可取代高流风机SWF（A）【HLF】- 型双速，一机两用，SWF（A）【HLF】- 型可替代中高压离心风机。

SWF混流风机结构与特点：基本结构型式为进出风口在同一轴线上（即轴向结构），轮壳为锥形筒，叶片沿流向呈不等宽度形状。筒形有直筒型，鼓形和进口加弧形消声器等三种型式。

根据气流子午加速原理，SWF混流风机3C认证，风机具有离心和轴流的双重特性，即既有较高的压力又有较大的流量，并具有、噪声低且区宽广等优点。

结构紧凑、重量轻、安装方便、占地面积小。

德州立业空调设备有限公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园，面向全国销售消防排烟风机，SWF混流风机，心风机、轴流风机、斜流风机、屋顶风机、消防风机、混流风机3cf防火阀，排烟阀，调节阀等中央空调末端设备。 ，欢迎大家来电选购

SWF混流风机3C认证-立业空调(在线咨询)-SWF混流风机由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司（www.liguotao.net）是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在立业空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创立业空调更加美好的未来。