

广隆蓄电池 WP40-12 12V40AH UPS直流屏用

产品名称	广隆蓄电池 WP40-12 12V40AH UPS直流屏用
公司名称	山东邦泰自动化设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:广隆 型号:WP40-12 规格:12V40AH
公司地址	山东省济南市历下区经十路72号10幢601室
联系电话	15610123054

产品详情

LONG电瓶主要用途：

持续电系统软件

持续电系统软件是由锂电池组、逆变电源和控制回路构成，一端联接电压另一端联接家用电器负荷。在电压工作电压一切正常的状况下，持续电系统软件运用电力网开关电源为本身电池充电，在电压发现异常的状况下，持续电系统软件将储存於充电电池中的电磁能释放出来，供负荷应用，以避免电子计算机内容丢失，电话通信网络路终断或仪器设备丧失操纵。

UPS解决方法

保留消防安全等后备电源运用

当充电电池应用於应急安全疏散标示、警示标识与照明灯具及保留系统软件等，因火灾事故，地震灾害等灾难造成市弱电解质线时仍能出示其於一定时间内运作连续，以保证人身安全资金安全。

保留消防安全解决方法

循环系统运用

无燃气轮机之机械设备需运用外界开关电源将电力工程存储於二次电池，在机械设备运行时其驱动力彻底由充电电池供货。困穷主要表现关键取决于於充电电池设计方案的短路容量高矮与循环系统使用寿命长度。

高充放电要求解决方法

汽轮发电机组车启动运用

除基础的汽轮发电机组车模块启动外，现如今新型汽轮发电机组车之电子器件配置负荷皆越来越吃重，因而必须高启动工作能力与低锂电池寿命的充电电池以协助车子一切正常运行。

汽轮发电机组车解决方法

电信网产业基地台

选用蜂窝式网络之通讯产品产业基地台，出示後端网络与使用人手机上间之沟通交流管路；包括无线通信收发机及无线天线等机器设备。信息业者需视地貌及地形地貌等要素，整体规划及配置产业基地台以提高包含范畴并出示客户的通信质量。因而电信网产业基地台需以便援电力工程来维持通信质量之畅顺与信任性。

通信要求解决方法