

浙江阻燃性能燃烧性能测试

产品名称	浙江阻燃性能燃烧性能测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

阻燃性能检测范围:

耐火砖:高铝质耐火砖、硅质耐火砖、粘土质耐火砖

耐火泥:粘土质耐火泥、高铝质耐火泥、硅质耐火泥、耐火浇注料

耐火混凝土:耐火泥浆、水硬性、火硬性、气硬性耐火混凝土

硅藻土材料:硅藻土耐火保温砖、板、管,硅藻土粉

其他耐火材料:硅质耐火材料、粘土质耐火材料、高铝质耐火材料、碱性耐火材料、耐火棉、水玻璃耐酸材料、琉璃类耐腐材料、含碳耐火材料、耐酸陶瓷制品、炭素制品及特种耐火材料、粘土质和高铝质耐火可塑料、耐火纤维及保温制品等各类耐火材料。

耐火材料检测

检测阻燃材料的性能种类

易燃性:在规定的实验条件下,材料或制品进行有焰燃烧的能力

不燃性:在规定的实验条件下,材料不能进行有焰燃烧的能力。

阻燃性:材料所具有的减慢,终止或防止有焰燃烧的特性。

凝固相阻燃:阻燃剂在聚合物的表面能够形成一层碳化层;

气相阻燃:释出惰性气体,干扰燃烧链;

物理效应:能够形成一种低热传导率的保护层。

阻燃性能检测项目:

结构性能:气孔率、体积密度、吸水率、透气度、气孔孔径分布、颗粒体积密度、显气孔率、真密度、耐压强度、线膨胀率、线收缩率、粒度、抗渣性等;

防火等级:难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气;耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、防火性能、耐高温性能、防火等级测试;

热学性能:热导率、热膨胀系数、比热、热容、导热系数、热发射率、热震稳定性等;

力学性能:耐压强度、抗拉强度、抗折强度、抗扭强度、剪切强度、冲击强度、耐磨性、蠕变性、粘结强度、弹性模量、热态压缩率、熔融指数、挤压缝试验等;

使用性能:耐火度、重烧线变化、抗热震性、抗渣性、抗酸性、抗碱性、抗水化性、抗CO侵蚀性、导电性、抗氧化性、永远线变化、热震稳定性、可塑性指数、化学分析等;