

被动防护网安装注意事项 被动防护网单价

产品名称	被动防护网安装注意事项 被动防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	77.00/平米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-075 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

被动防护网安装注意事项+++2减压环重要性+++ 环形防护网是被动防护网中的一种，是由环形网、钢柱、减压环、勾花网、拉锚杆、支撑绳、缝合绳、侧拉绳、拉锚绳构成的被动防护体系，每个环是由钢丝环绕而成，环形防护网厂家就找建泰丝网，联系人，辛经理，欢迎来电咨询采购！

京沪铁路D标路段是由中铁12局和安平县建泰丝网制品有限公司承建的，当时采购了我公司的主动防护网GPS1型号70000平方米，施工，施工时间为7个月，在合同签订规定的时间内完美的完成的施工工程，我公司拥有大量gps1主动防护网的现货供应，每天有20台机器同时生产，产量能达到20000平方米，方米，量大从优，施工价位根据坡体、施工难度不同而定，在元/平米左右。安平县建泰丝网制品专业生产主动边坡防护网和被动边坡防护网，产量达到100000平方米，其中主动边坡防护网有50000平方米，网有50000平方米，型号多种多样，能满足不同边坡的防护要求，护网常见规格有GPSGPSGARGAR2,被动边坡防护网常见规格有RXIRXI-RXI-RXI-RX-RX-RX-075。

被动防护网安装注意事项 边坡防护网在施工的过程当中。一定会用到很多组件的，才能保证施工的正常完成，这些组件是很多的，现在介绍一下主要用到的组件。能量吸收环，由钢环和保持器组成；铆杆，由螺纹钢加工构成；钢丝绳网，由钢丝绳网和绳卡组成；各种五金、标准件；钢柱，由H型钢等组合构成。边坡防护网要固定好。防止滑落；让边坡防护网完全的张开，不能发生重叠的现象；在使用边坡防护网的时候，不能破坏植被，保证植被的正常生长；保证适当的松紧度；施工过程中，注意人身安全，防止被网绊倒摔伤。上下交错编织；编织成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定。接头处用搭接件压接，不得遗漏，钢绳露出搭接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接。、

被动防护网安装注意事项 安平县建泰丝网制品有限公司是一家生产边坡防护网的厂家，每天能

生产20000平米的主动边坡防护网和被动边坡防护网，拥有大量现货，像常见的主动边坡防护网规国标GPS1有现货50000平米，被动边坡防护网菱形网孔的常见规格RX-050有10000平米，RX-075有15000片平米，环形网孔的像RXI-025、RXI-050和RXI-075都有25000平米的现货供应，如果您需要安装边坡防护网我公司的安装团队全国都可以安装施工。