

## 边坡防护网作用 sns边坡防护网

产品名称	边坡防护网作用 sns边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

边坡防护网作用 +++2年销量上百万平米+++ 主动防护网是由4\*4米的钢丝绳大网，2米钢丝绳锚杆、2.25\*9.2米的钢丝格栅小网、支撑绳、缝合绳构成的，建泰丝网生产主动防护网，有现货245000平米，单价18元/平米左右，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

式能直接把边坡防护网、柔性防护网送达指定的安装工地。采购边坡防护网、柔性防护网产品不够单车的发货方式，厂家会把产品送达我县的国际物流园，为您发货。铁路柔性防护网是在铁路附近边坡上进行山体防护的一种防护网，主动边坡防护网和被动边坡防护网，可根据山体的不同来选择用哪一种，动边坡防护网是将山体包裹其中，来形成防护面进行防护的，不管是哪一种防护方式，45.江西南昌的周经理，已经及时为您发货，为了保证您能及时收货，请注意接听电话，昌后，给您现场施工，锚杆、拉锚绳等已经给您配备好，感谢您的信任，公司将竭诚为您服务。四川成都的周先生，我公司为了方便全国客户的安装需求，务站，每个服务站都有一支专业的安装队为您施工安装。

边坡防护网作用 能更好的保护立柱的同时将巨石拦截在被动菱形网的拦截范围内。由此可见减压环直接决定了被动边坡防护网的防护效果。减压花作为被动防护网的一种重要的零部件对整个被动防护网系统起着关键性的作用，那么减压花的型号、材质以及工艺是什么样的呢？减压环根据其直径和材质一般可分为三种型号GS-GS-GS-8002，减压环的启动荷载介于与其相连的钢丝绳断裂的拉力的10%-70%之间，期临界载荷不小于50KN。根据其材质可以分为不锈钢减压环和热镀锌减压环，其中热镀锌减压花是采用碳素结构钢和低合金结构热轧薄钢板及钢带制作而成的。其表面做了热镀锌处理工艺，其表面锌层的厚度不小于8um，不容易被腐蚀。减压环也被称作消能环，是迄今为止人们运用现在的科学技术所能实现的简单的一种消能元件。

边坡防护网作用 安平县建泰丝网制品有限公司产品工程遍及全国各地：成都、重庆、云南昆明、贵州贵阳六盘水、陕西西安延安、西藏拉萨、甘肃兰州、新疆乌鲁木齐、湖北武汉、湖南长沙、广

西南宁、福建福州、浙江杭州、内蒙古、山西晋中、湖北随州，吉林辽阳、广东广州深圳、广西桂林、台湾台州等地区，广泛应用于地质灾害治理、路基边坡防护、公路铁路隔离栅栏防护、交通安全防护等领域。