氧化铝衬板耐磨陶瓷衬片可粘贴陶瓷马赛克六角片马赛克贴片

产品名称	氧化铝衬板耐磨陶瓷衬片可粘贴陶瓷马赛克六角片马赛克贴片
公司名称	山东宇邦节能技术有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	品牌:宇邦sinoshine 规格:10*10*3mm 莫式硬度:9
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇东高村（注册地址）
联系电话	15315225867

产品详情

耐磨陶瓷马赛克

氧化铝陶瓷衬片，耐磨陶瓷衬片、高铝衬片、耐磨衬片，氧化铝衬片，氧化铝陶瓷片，陶瓷内衬，微晶耐磨氧化铝衬片

耐磨陶瓷片使用范围： 火电、钢铁、冶炼、煤炭、矿山、化工、水泥、港口码头、商砼机械等企业的输煤、输料系统、制粉系统、排灰、除尘系统等一切磨损大的机械设备上耐磨材料。
耐磨陶瓷片性能特点： 1、硬度大：硬度与刚玉相同，达到莫氏硬度九级，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。 2、耐磨性能极好：耐磨性相当于锰钢或高铬铸铁的数倍。在同等工况下，可至少延长设备使用寿命十倍以上。
3、重量轻：密度为3.6g/cm3，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷。 4、粘接牢固、耐热性能好：耐磨陶瓷片采用耐热强力胶粘贴在设备内壁。可在350℃下可长期运行不老化。

5、施工方便：本公司提供施工方法，并根据客户要求提供现场指导。

6、库存充足，款到发货，常用：10*10*3mm;17.5*17.5*4mm；17.5*17.5*5mm

马赛克贴片后尺寸：150×150mm，300×300mm（氧化铝陶瓷片由客户根据实际需要选择）。

六角马赛克尺寸：12mmx3mm,12mm*6mm，12mm*12mm

贴片背衬胶材质：透明不干胶、醋酸布、尼龙网等。

产品应用：

耐磨陶瓷具有耐磨、抗冲击、耐腐蚀、耐高温、施工方便等特点，是电力、冶金、石油、水泥、化工、机械等行业物料（如灰渣、矿精粉、尾矿、水泥等）输送设备表面耐磨的理想材料，在高温腐蚀、高温磨损或高温熔蚀的场合下使用非常安全可靠。资料显示，耐磨陶瓷的寿命比铸石、耐磨合金铸钢、钢塑、钢橡等材料高十倍到二十倍。