

批发工程防水双组份聚硫密封胶

产品名称	批发工程防水双组份聚硫密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:聚硫填缝胶 型号:851型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

工程防水双组份聚硫密封胶施工方法研究：

工程防水双组份聚硫密封胶施工主要是对输水箱涵伸缩缝的处理措施，施工部位是箱涵混凝土管节间的伸缩缝处。工程防水双组份聚硫密封胶施工的工作内容包括闭孔泡沫板的拆除、箱涵伸缩缝缝面处理、胶体的拌制、装枪、涂刷界面剂、注胶、清理杂物等，以及为完成该工程所需各类材料的采购、运输、保管、调配、注胶、检验和验收等工作。

工程防水双组份聚硫密封胶怎样包装：

1、纸箱包装：重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色工程防水双组份聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤工程防水双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶前十分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。

2、铁桶包装：重为25公斤/箱，每桶内含两个塑料包装袋，大包装为白色聚硫密封胶，重量22.7公斤，小包装为黑色固化剂，重量为2.3公斤。重量比同样为10：1。此包装内聚硫密封胶体积为0.0156立方米，可嵌填1公分*1公分缝隙156米左右。另每桶配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶前十分钟，注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加工程防水双组份聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。

工程防水双组份聚硫密封胶使用方法：

1、手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。

2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

工程防水双组份聚硫密封胶价格报价

工程防水双组份聚硫密封胶价格各个厂家不尽相同，这主要是由由于厂家生产成本不同造成的，但是也不会相差太多。工程防水双组份聚硫密封胶产品价格:每千克12-19元(因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准)

工程防水双组份聚硫密封胶性能：

- 1、工程防水双组份聚硫密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。
- 2、工程防水双组份聚硫密封胶具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。
- 3、工程防水双组份聚硫密封胶对大部分材料都有良好的粘附性。