

斗式提升机厂家设计更新A天津斗式提升机厂家

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 斗式提升机厂家设计更新A天津斗式提升机厂家 |
| 公司名称 | 河北泰科环保设备有限公司 |
| 价格 | 3600.00//台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市肖杜李村北 |
| 联系电话 | 17317074740 |

产品详情

斗式提升机用于垂直或倾斜时输送粉状、颗粒状及小块状物料。其优点是：横截面上的外形尺寸较小，可使输送系统布置紧凑；提升高度达；有良好的密封性等，但对过载的敏感性大，料斗和牵引构件易损坏。

我司生产的TD型斗式提升机采用橡胶带作牵引构件，主要用于垂直输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 的各类粉状、粒状、小块状无磨琢性、小磨琢性物料。可广泛应用于化工、冶金、建材、轻工、粮食、矿山等行业。

斗式提升机工作原理：TD型斗式提升机的牵引件为橡胶带，料斗以一定的间隔固定在橡胶带上，橡胶带分别绕过提升机头部和底部的滚筒，构成具有上升有载分支和下降无载分支的闭合环形系统；工作时，布置在提升机头部的驱动装置通过头部滚筒将动力传给橡胶带和料斗，物料从提升机底部的进料口进入料斗，料斗将物料提升至头部的卸料口，在斗式提升机特点：采用流入式喂料、混合或离心式卸料，料斗大容量密集型布置，在物料提升时无回料和挖料现象，损耗小，驱动功率相对较小；提升范围广，可广泛用于提升一般粉状、小颗粒状物料等；可根据物料特性和提升高度，灵活选取混合式、离心式等卸料方式；在密闭空间内输送物料，无粉尘外泄，清洁、环保；中部机壳用折弯构件焊接而成，使机壳具有高的整体刚度和可靠性；采用自重小、挠性好、运行平稳的橡胶带做牵引件，提升速度和生产效率较高；设备整体运行平稳、可靠，可以达到较高的提升高度和较大的输送量；设有高可靠性的逆止机构，可防止临时停电或其它故障导致突然有载停机，引起牵引件和载料料斗逆行，进而造成事故。

河北泰科环保以丰富的生产经验、合格的产品质量、贴心的售后服务获得了诸多用户的认可，并在激烈的市场竞争中不断发展进步。公司本着科学设计，严把质量，诚信经营，贴心服务的经营理念，使得郑矿机器逐渐成为各行业客户的熟知厂商。

离心力和重力的共同作用下，料斗中的物料经卸料口卸出。斗式提升机的安装使

用及维护保养

斗式提升机是水泥等企业不可或缺的重要设备之一。了解并掌握斗式提升机的结构性能、安装维护及常见故障的解决方法，并加以正确维护保养和使用，就能够保障提升机的正常稳定高效运行，保证连续生产，增大开工率。