

# 连云港物流出入口液压装卸平台制作

产品名称	连云港物流出入口液压装卸平台制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 连云港物流出入口液压装卸平台制作

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

液压装卸平台是完成货物快速装卸的公共辅助设备。它的高度调节功能在卡车和仓库平台之间架起了一座桥梁。为了装卸叉车方便的目的，该设备一端等于货台高度，另一端在车厢的后端，和高度可自动根据车辆的不同类型的变化调整卸货过程中的运输。液压装卸平台的性能比较高，一般配置的措施有：支撑、防撞胶块、防滑面板、防压趾护板、断电紧急制动功能等。

液压装卸平台的液压系统是整个设备的大动脉，决定着装卸平台的正常运作，一旦出现问题不但影响作业效率而且存在安全隐患；因此液压系统的维护首先要做好，液压装卸平台中的液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密偶件，有的有阻尼小孔、有的有缝隙等；若固体杂质入侵将造成精密偶件拉伤、发卡、油道堵塞等，危及液压系统的安全运行。一般固体杂质入侵液压系统的途径有：加油和维修，保养不慎；液压元件脱屑等。

加油时液压油必须过滤加注，加油工具应干净清爽。大家不能为了提高加油速度而去掉油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服，以防固体杂质和纤维杂质掉入油中。保养时液压装卸平台的拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位，造成系统油道暴露时要避开扬尘，拆卸部位要先彻底清后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时；先除去油箱盖四周的泥土，拧松油箱盖后，清除残留在接合部位的杂物（不能用水冲洗以免水渗入油箱），确认干净后才能打开油箱盖。如需使用

擦拭材料和铁锤时，应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗，用高压风吹干后组装。要选用包装完好的zheng品滤芯，换油时同时清洗滤清器，安装滤芯前应用擦拭材料认真清滤清器壳内底部污物。

如何减少液压装卸平台的磨损：

- 1、液压装卸平台其滚动的轴承中磨损形式是存在着，黏着磨损、磨粒磨损、腐蚀磨损、微动磨损等，湿气、水分及酸或碱溶液侵入轴承会发生腐蚀磨损，所以要减少外界污染源的进入。
- 2、液压装卸平台要尽量减少偏载，从而能防止油缸受力不均衡，液压装卸平台要定期在销轴部位打磨黄油，减少销轴部位的摩擦。
- 3、液压装卸平台在使用的有效期间，会有无形和有形的磨损。有形磨损严重的液压装卸平台在修理之前常常不能工作，而无形磨损严重的设备均可使用，只是其劳动耗费高，经济效果差。
- 4、对于液压装卸平台的有形和无形磨损期都比较接近的时候，设备需要大修，这样就正好有新设备，所以对于大修来说，就显得没有意义，用新设备更换同时遭受两种磨损的旧设备。若液压装卸平台虽已严重有形磨损，无形磨损期还未到，则对原设备进行大修理或者更换相似设备即可。假若无形磨损期早于有形磨损期，是继续使用原设备还是用先进设备更换，就要进行经济分析。
- 5、如果液压装卸平台对于润滑油使用的不当，相对运动表面易发生黏着磨损，甚至烧伤，在做好养护工作的同时，要注意安全问题。

沃太装卸平台总部设于苏州，全国多处设有分支机构，经过专业培训的销售工程师及售后服务人员，能随时为客户提供从规划咨询到设备供应、安装调试及售后服务工作。