

# 深圳道闸杆厂家，深圳挡车道闸栏杆定制，深圳停车场道闸安装

产品名称	深圳道闸杆厂家，深圳挡车道闸栏杆定制，深圳停车场道闸安装
公司名称	深圳市鸿邦交通工程有限公司
价格	600.00/条
规格参数	材料:铝合金 厚度:1.0mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603
联系电话	15889432019

## 产品详情

深圳道闸杆厂家，深圳挡车道闸栏杆定制，深圳停车场道闸安装联系袁生15889432019定制安装。

下面给大家介绍一下道闸相关知识：简要说明：1、电源电压：220V AC 50HZ；2、电机功率：180W 220V AC；3、道闸杆长：6m；4、运动速度：1.5~6S；5、工作温度：-40~70；6、保护等级：IP44；7、闸杆长度：3至6米可选详细介绍1手动按钮可作‘升’、‘降’及‘停’操作2无线遥控可作‘升’、‘降’、‘停’及对手动按钮的‘加锁’‘解锁’操作3停电自动解锁，停电后可手动抬杆4具有便于维护与调试的‘自检模式’5可选配车辆传感器，使具有‘车过自动落闸’‘防砸车’或‘冲闸自动抬杆’功能6可选配专为道路收费而增设的顶蓬及通道两对红绿灯7可选配光隔离长线驱动器，挂接到电脑RS232-C串行通讯接口。具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统微机可对电闸作完全的控制。8可根据客户需要增加其它特殊功能电气特性：1采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机2采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永不磨损偏移3采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花高可靠工作4采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏5采用机械行程开关，进行切电总保护6宽范围的单相电源输入（160V-260V）适于恶劣的野外道路收费环境7光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位微机安全，实现抗电火花等强电磁干扰的高可靠通讯。