

观澜车位划线，专业停车位划线，观澜消防通道划线施工

产品名称	观澜车位划线，专业停车位划线，观澜消防通道划线施工
公司名称	深圳市鸿邦交通工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	材料:热熔涂料 厚度:1.5mm 施工标准:国标
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603
联系电话	15889432019

产品详情

观澜车位划线，专业停车位划线，观澜消防通道划线施工联系袁工15889432019施工。

车位划线标准流程：

首先要根据描绘图纸的尺度进行丈量放样，沿线每隔50米设置一个操控点，曲线段应该选用加密点操控，每10米设置一个点，然后用粉笔作上符号，作为标线的基准点。

在基准点确定好后，用标线绳沿着基准点摆放并且固定好。在确保每个基准点尺度的情况下，使线型顺直滑润。然后划出基准线，行车道上有些虚线和实线都以此基准线为标准。

在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，以确保标线与路面的粘合力。在涂底胶的时候，将涂料进行热熔，使它得到充分的融化，以备使用。

标线涂敷选用画线机施工。涂料熔好后，将它放入画线机内预备画线。画线前应调整画线机漏斗的流速来控制涂敷的厚度，从而使标线的厚度达到描绘的要求。