

杭州广告道闸厂家，提供安装调试服务

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 杭州广告道闸厂家，提供安装调试服务 |
| 公司名称 | 杭州红智智能科技有限公司 |
| 价格 | 3300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:红智 产地:杭州 电压:220V |
| 公司地址 | 萧山区金城路国际商务中心2幢2101室 |
| 联系电话 | 0571-83735973 13336138916 |

产品详情

广告道闸产品型号：HZ-BDZ-M808

一、技术参数

工作电源：220V ± 10%、50Hz

电机功率：180W

工作温度：-30 ~ 80

广告杆长度：4.0m

起落杆速度：标准6s

遥控距离：30m

机箱厚度：2.0mm

机箱广告纸有效尺寸（高×宽）：930×410mm

单片广告叶片尺寸（高×宽）：750×92mm

道闸杆广告画面尺寸（长×高）：3404*750mm

广告道闸扇叶计算公式：(N-520)/93 (N值得是杆子长度，单位mm)

上横梁中心高度：1100mm

产品外形尺寸（长×宽×高）：460mm×350mm×1200mm

输入接口：+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA

通信接口：RS485电气标准

高亮LED大灯珠：光线亮度均匀柔和，夜间广告效果比较好。

配有两个智能远距离遥控器;相较于其他普通遥控器使用寿命长，遥控距离好。

广告道闸专用一体机芯，机芯稳定，无噪音，使用寿命长，一体式设计、编码器限位、二级减速装置；限位准备，运行全过程平稳；

强力平衡弹簧，3根弹簧设计，受力均匀，起落平稳；

加密智能控制器 控制盒都是经过加密设计，进一步加强小区安全，保障供应商利润；

单独设计 外接接线排，方便施工；

德力西空气开关，提高安全系数并且施工方便；

高标准防砸功能

压力波防砸：广告杆标配压力波感应器，在下落过程中，若遇到外力阻挡后，自动返回，减免因失误带来的损伤；

地感防砸：广告杆下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动启杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全。

开优先防砸：广告杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或者关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作。

防风加强筋设计：机箱下方前后各增加 加强筋，机箱更加牢固稳定；

三、其他优势

加强铝型材叶片并且扇叶进行加筋处理，斜面45°设计，提升抗风能力；

光电结合、智能控制：高亮度LED灯集合定时器，可定时控制广告杆LED灯晚间亮灯时间，白天、晚上广告效果同样出色；

卯榫结构、维护简易：独创的叶片榫卯结构设计，可实现不借用工具、快速拆卸叶片，便于广告叶片维护。