

株洲科跃气体保护焊机NB-200Y

产品名称	株洲科跃气体保护焊机NB-200Y
公司名称	合肥市宇灏焊割设备有限责任公司
价格	2660.00/台
规格参数	品牌:株洲科跃 型号:NB-200Y 控制方式:手动
公司地址	合肥市蜀山区望江西路88号（南七五金机械大市场C1-09）（注册地址）
联系电话	86 0551 65502080 18755101995


产品详情

品牌	株洲科跃	型号	NB-200Y
控制方式	手动	动力形式	高周波
焊接原理	对焊	作用原理	逆变
驱动形式	手工	作用对象	金属
频段	中频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	30KVA	产品别名	气体保护焊机
负载持续率	50%	气体延时	0-3s

性能参数表

型号	nb-200y
额定输入电压 (v)	单相ac220v ± 15%
额定频率 (hz)	50/60
额定输入容量 (kva)	8.5
额定输入电流(a)	13
额定工作电压 (v)	26.5
负载持续率 (%)	60
效率 (%)	85
功率因数	0.93
重量 (kg)	31
外形尺寸 (mm)	654 × 300 × 590

输出电流调节范围 (a)	50-250
输出电压调节范围 (v)	16-26.5
输入电缆载面积 (mm ²)	3 × 2.5
焊接电缆 (mm ²)	25
适合焊丝直径 (mm)	0.6- 1.0
可焊板厚 (mm)	0.8



性能特点及用途:

使用前请仔细阅读使用说明书，具体参数以使用说明书为准，以便正确使用。科跃公司保留更改产品设计与规格的权利，如有更新，恕不另行通知。所述型号的颜色、功能如与实物有出入，请以实物为准。最终解释权归本公司所有!

采用mosfet逆变技术,输出电流稳定，抗电压波动能力强($v \pm 15\%$)。

电子电抗器控制，焊接过程稳定，飞溅小，熔池深，成型好。

具有电流，电压分别调节，简易一元化转换机能，可切换co2/mag焊接，可配合各种全自动焊接机械仪器。

适合1.0mm以上中厚板焊接。