

上海通用半自动气保焊机NB-500

产品名称	上海通用半自动气保焊机NB-500
公司名称	合肥市宇灏焊割设备有限责任公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:上海通用 型号:NB-500 工作形式:逆变焊
公司地址	合肥市蜀山区望江西路88号（南七五金机械大市场C1-09）（注册地址）
联系电话	86 0551 65502080 18755101995

产品详情

品牌	上海通用	型号	NB-500
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	半自动
保护气体类型	二氧化碳	作用对象	金属
额定容量	31.5KVA	负载持续率	60%
适用对象	船舶、钢构、桥梁、建筑	工作电压	3-380
电流调节范围	60-500A		

性能与特点：1. 采用波形控制技术，改善成形，降低飞溅；2. 慢送丝引弧，引弧容易，成功率高；3. 焊接变形小，焊缝成形好；4. 数显指示，焊接参数可精确预置；5. 电流电压连续可调，调节范围宽；6. 软开关技术，整机效率高，可靠性高；7. 无源功率因数校正技术，功率因数高；8. 收弧时具有去小球功能。主要技术参数：

产品型号	nb-350	
额定输入电压(v)	3 ~ 380	
额定输入容量(kva)	14.4	
焊接电压调节范围(v)	17-31.5	
电流调节范围(a)	60-350	
额定负载持续率(%)	60	
满载效率(%)	89	
功率因素	0.87	
可用焊丝直径(mm)	1.0-1.6	
外形尺寸长×宽×高(mm)	576×310×573	640
重量(kg)	40	