

缩嵌缝用防水密封胶标准

产品名称	缩嵌缝用防水密封胶标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 规格:25千克 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

缩嵌缝用防水密封胶包装规格：

纸箱包装：缩嵌缝用防水密封胶每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。

铁通包装：缩嵌缝用防水密封胶每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）。

缩嵌缝用防水密封胶性能指标：

缩嵌缝用防水密封胶是以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学原料经特殊高分子材料合成工艺制作而成。缩嵌缝用防水密封胶具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性。并以密封性能好、粘接力强、弹性好、使用寿命长而著称。

缩嵌缝用防水密封胶执行JC/T483-2006《双组份聚硫密封胶》行业标准。

序号	项目	技术指标
1	外观	产品为细腻、均匀膏状物,无气泡。两组份间颜色有明显差异。
2	密度,g/cm ³	规定值 ± 0.1 g/cm ³
3	流动性	下垂度(N型) 3mm
流平性(L型)	光滑平整	
4	表干时间	24h
5	适用期	2h
6	弹性恢复率	70%
7	拉伸模量	23 ° C 0.4MPa -20 ° C 0.6MPa
8	定伸粘结性	无破坏
9	浸水后定伸粘结性	

关键字：缩嵌缝用防水密封胶,聚硫密封膏,聚硫胶

缩嵌缝用防水密封胶怎么储存好？

- 1、高强度：拉伸强度可达4-8兆帕，适合于结构性粘接；
- 2、保型性好：立面涂覆0下垂，支撑力好，适合车辆装配；
- 3、稳定性好：质量稳定、性能稳定、批次稳定、储存稳定等因素，可放心使用；
- 4、弹性好：缩嵌缝用防水密封胶具有优良的复原性，硬度低，易于二次拆卸；
- 5、无颗粒：缩嵌缝用防水密封胶胶体干净，适用于外封边工艺；