

厂家实力定制3M双面胶

产品名称	厂家实力定制3M双面胶
公司名称	深圳市欣誉盛科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	3M双面胶:粘性强 绝缘
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大围五路一号内侧楼梯二楼
联系电话	0755-27467084 15889614516

产品详情

深圳欣誉盛高新科技有限责任公司

就座于深圳深圳市宝安区沙井新桥第三工业园区大围五路一号里侧室内楼梯二楼

产品名字：3M双面胶

商品材料：无防布板材泡沫双面胶，无板材泡沫双面胶，PET板材泡沫双面胶，泡绵板材泡沫双面胶惹熔胶纸

品牌优势：拥有

优质的黏合实际效果，耐热性优，耐水洗，不漏胶，抗压强度佳，维持力好.易撕，便捷实际操作即使应用时无剪子或刀头仍能够 应用

3M双面胶广泛运用于带电脑上，手机上，通信，电器产品，视觉与听觉机器设备，轿车等商品中

无防布板材泡沫双面胶黏性及工艺性能好，一般长期性耐高温70-80度。短期内耐高温100-200度，薄厚一般为0.08-0.15MM

无板材泡沫双面胶具备优质的黏合实际效果，能避免掉下来誉出色的防潮特性，工艺性能好，耐热性好，短期内可耐高温204-230度，一般长期性耐高温120-150度，薄厚一般为0.05-0.13MM

PET板材泡沫双面胶具备耐热性好，抗裁切性强，一般长期性耐高温100-125度，短期内耐高温150-200度，薄厚一般为0.048-0.2MM

泡绵板材泡沫双面胶具备绵软，贴服性好，初黏性好吃持黏性好，低介电性和抗紫外光好，一般薄厚为0.4-1.0MM，短期内耐高温130-150度，长期性耐高温80-93度

惹熔胶纸具备优良的一致性，匀称的粘合薄厚，没有有机溶剂，易生产加工，对许多物品有优良的粘合

性，薄厚为0.1MM，色调随意选择，热融变软温度116-123度。合适于出厂铭牌，塑胶，五金件的粘合，不在整平物块表层粘合也可得到好的实际效果，提议原始粘合标准为：温度132-138度，粘合时间1-2秒，工作压力为10-20磅每平方寸