

# 双组份黑白配比聚硫胶厂家

产品名称	双组份黑白配比聚硫胶厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:嵌缝胶 型号:JF-851型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

双组份黑白配比聚硫胶厂家基面处理：

- 铺设防水板的基面应无明水流，否则应进行初支背后的注浆或表面刚性封堵处理，待基面无明水流后才能进行下道工序。
- 双组份黑白配比聚硫胶基面上不得有铁管、钢筋、铁丝等凸出物以及尖锐的毛刺部位存在，否则应清理并用水泥砂浆覆盖。

双组份黑白配比聚硫胶厂家铺设塑料防水板

- 防水板固定必须注意松铺度，铺设好的防水板应于基面凸凹起伏一致，避免混凝土浇筑引起防水层拉裂。
- 两遍验收，在防水板铺设好以及钢筋安装完毕后两次检查验收，防止钢筋施工破坏防水层后导致渗漏水。
- 双组份黑白配比聚硫胶严防立堵头模破坏防水层。

双组份黑白配比聚硫胶使用方法：

- 手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

## 双组份黑白配比聚硫胶厂家采购流程

公司是双组份黑白配比聚硫胶的厂家,公司,供应商,供应聚硫密封胶,双组份黑白配比聚硫胶厂家,我公司主营双组份聚硫密封胶,聚硫防水密封胶,双组份双组份黑白配比聚硫胶,橡胶止水带等产品,双组聚硫密封胶价格实惠!

## 双组份黑白配比聚硫胶厂家订购流程:

- 一、通过电话咨询您要购买的双组份黑白配比聚硫胶信息!
- 二、与双组份黑白配比聚硫胶协商一致签订合同,预付定金。
- 三、本公司财务人员收到定金后,下生产单到双组份黑白配比聚硫胶车间开始生产。
- 四、双组份黑白配比聚硫胶出厂后,通过物流配货发至约定地点
- 五、收货确认后交付余款(付款方式与厂家协商)。
- 六、使用中如有任何疑问或技术问题,我们将为您提供技术支持!

## 双组份黑白配比聚硫胶厂家施工控制要点

暗挖工程防水材料双组份黑白配比聚硫胶主要为2.0mm厚ECB防水板(车站、出入口、风道、换乘通道等的暗挖部分)、1.5mm厚EVA防水板(暗挖区间隧道)。

双组份黑白配比聚硫胶施工采用无钉孔垫块焊铺法施工,其中一级设防要求时(地下车站及机电设备集中区段),采用2.0mm厚度ECB防水板,二级设防要求时(区间隧道及联络通道等附属的隧道结构),采用1.5mm厚EVA防水板,缓冲层和底板(仰拱)柔性保护层均采用400g/m<sup>2</sup>的短纤无纺布。与防水板配套使用的材料包括塑料外贴止水带、注浆系统、塑料圆垫片(暗钉圈)、铁垫片以及水泥钉等。