

全焊接板式换热器清洗 全焊接板式换热器 日新换热器

产品名称	全焊接板式换热器清洗 全焊接板式换热器 日新换热器
公司名称	日照日新换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区相家庄村（山东路北）
联系电话	17706333971

产品详情

有时候温度、流量和浓度等工艺超出设计要求，采用饱和蒸汽作为一次侧热源很容易让板式换热器发生板片腐蚀，导致串液发生。

近年来板式换热器应用范围在逐渐扩大，在冷却、加热、换热等方面发挥着自己独特的优势，极大的改变了传统的生产方式。在使用中时常会有疑惑，板式换热器钢材的温度火候应该达到那种程度才算呢，全焊接板式换热器，这方面的情况你了解吗？

首先根据用户提供的参数要求，购买配套的零部件，然后严格按照流程进行组装板式换热器，这期间千万不要采用锤击等强制手段进行其他零部件的安装。不得在受压元件上刻划或敲打材料标记、焊工钢印等。

全焊式板式换热器的换热板片，是由特种不锈钢，全焊接板式换热器结构，以特1制模具压制而成。表面光滑不易结垢。其独特的波纹设计使流体在较低的流速下也能产生湍流，传热，整个板片束全部采用本体材料由y à 弧焊焊接而成。不采用任何非金属密封材料，因而有较高的耐温、耐压性能。可适用于工作温度300 ，压力3.0Mpa的极端工况条件。

全焊接板式换热器是1种而紧凑的换热设备。因为有传热系数高、压力丢失小、结构紧凑、维修便利等许多长处，而且跟着结构的改善和大型化制作技能的进步，全焊接板式换热器制造商，板式换热器的运用日益遭到人们的重视[1]。可是传统的散装式板式换热器(可拆卸式板式换热器)，全焊接板式换热器清洗，因为自身结构的局限性，运用压力不超越2.5MPa，运用温度不超越250℃，拼装面积2000m²，别的还存在橡胶密封垫在高温下简单失效的缺点以及在某些特定介质中的运用问题一向未能处理。

全焊接板式换热器清洗-全焊接板式换热器-日新换热器(查看)由日照日新换热设备有限公司提供。日照日新换热设备有限公司(www.rxhrq.com)是从事“生产制造板式换热器,换热器密封胶垫,销售安装换热机组”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司(www.rxhrp.cn)还是从事换热器生产厂家，板式换热器机组价格，板式换热器工厂的厂家，欢迎来电咨询。