

水泥建筑物变形缝密封胶标准

产品名称	水泥建筑物变形缝密封胶标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:建筑物嵌缝胶 型号:851型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

水泥建筑物变形缝密封胶的密封工艺：

水泥建筑物变形缝密封胶在密封前应先将密封部位进行妥善的清洁，除去灰尘和油污。对蜂窝麻面、多孔的现胶缝，必须用磨光机将涂胶面打磨平整，除去粉尘杂物。涂水泥建筑物变形缝密封胶基面要保持干燥。涂水泥建筑物变形缝密封胶前先用吹风机（或喷灯）将基面吹干，因水泥建筑物变形缝密封胶该胶系油性物质，遇水不粘。对缝面两侧非密封区，应贴胶带纸，预贴的胶带纸，在涂胶、整理后，应立即除去。注胶前，要刷上底涂。

水泥建筑物变形缝密封胶两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。水泥建筑物变形缝密封胶按组分可分为双组分和单组份型。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

水泥建筑物变形缝密封胶生产标准：

公司生产的水泥建筑物变形缝密封胶,聚硫防水密封膏,聚硫建筑密封膏均严格执行国家标准JC/T483-2006、GB/T13477.1-13477.20-2002标准生产。我们公司根据各种水泥建筑物变形缝密封胶的固化特性与施工操作性研制的水泥建筑物变形缝密封胶。

水泥建筑物变形缝密封胶产品特点：

水泥建筑物变形缝密封胶胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，水泥建筑物变形缝密封胶具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且水泥建筑物变形缝密封胶价格低廉。

水泥建筑物变形缝密封胶注意事项：

1) 适用期：水泥建筑物变形缝密封胶A、B组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使

用时的环境温度对水泥建筑物变形缝密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。

2) 使用时，水泥建筑物变形缝密封胶的宽深比例要适当。

3) 水泥建筑物变形缝密封胶贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5 ~ 26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

水泥建筑物变形缝密封胶施工注意事项：

- 1、水泥建筑物变形缝密封胶不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、水泥建筑物变形缝密封胶施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、水泥建筑物变形缝密封胶施工前做小样试验。