

# 科邦旧彩钢瓦防腐翻新漆涂料施工要求

产品名称	科邦旧彩钢瓦防腐翻新漆涂料施工要求
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌：:科邦 特色服务：:免费提供样品 保质期：:12个月
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

## 产品详情

科邦旧彩钢瓦防腐翻新漆涂料施工要求1、水性工业漆在使用的时候特别需要引起注意的是，这种涂料自身严禁与油性物质进行接触，因此不论是在保管和使用环节都需要特别留意这一要点。在涂料产品实际使用的时候，根据施工要求，可以适当加水进行稀释，但是水量不宜过多，一般添加的水量不能超过10%左右。

2、水性工业漆的施工温度范围比较广，一般来说在温度5 以上就可以正常进行施工，施工之前应当将材质表面的油污物，以及沙土浮沉和铁锈等进行充分彻底的清洁，以免涂料产品不能有效的附着在材料表面，在涂刷的时候可以采用喷涂，刷涂等方式。

科邦旧彩钢瓦防腐翻新漆涂料施工要求3、在施工中使用水性工业漆的时候，应该严格按照操作流程来进行操作，涂层不宜过厚，也不宜过薄，切忌擅自增加或者减少涂料分量。在使用的时候，必须确保涂料产品自身的品质，使用从大型正规厂家购买的涂料产品，也不要选择使用过期的涂料，这都会给实际涂刷效果带来严重影响。

4、为调节涂层厚度及涂装方式的差别，可适量加入稀释剂；快干多功能环氧漆稀释剂为r7k15稀释剂，稀释量 5%（体积比）；通用醇酸底漆漆稀释剂为r2k4稀释剂，稀释量为10~20%（体积比）。

5、涂装时须注意复涂时间间隔，后道漆必须在前一道漆实干后方可涂装。涂装前需检查上道漆上是否干净、干燥。

科邦旧彩钢瓦防腐翻新漆涂料施工要求6、不要将以前剩余的混合后产品与新混合的产品再次混合使用。

7、每道漆实干后须检查干膜厚度，每100m<sup>2</sup>随机抽检10处，每处1m<sup>2</sup>，每平方米随机检测10个点；每点小厚度不得小于设计厚度的80%，测得平均干膜厚度与设计干膜厚度的误差应控制在设计干膜厚度的±5

‰