

# 彩钢翻新漆厂家直销

产品名称	彩钢翻新漆厂家直销
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	8.50/公斤
规格参数	品牌：:科邦 单件净重：:20kg 总固含量：:65%
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

## 产品详情

彩钢翻新漆厂家批发一，作用特点：

水溶性彩钢屋面防腐油漆，选用彩钢屋面专用型特殊改性材料环氧树脂、防锈处理改性剂及防锈处理色浆特制而成。

商品加强了镀层的物理学防锈处理及有机化学防锈处理特性，建筑涂料的反射面隔热保温镀层，可以阻拦太阳光紫外线照射，另外提升了高温湿冷气候及繁杂自然环境下彩钢屋面的耐腐蚀耐防腐安全防护工作能力，大大提高彩钢屋面的使用期。不论是新瓦還是旧瓦翻修，喷漆实际效果都是令你令人满意。

彩钢翻新漆厂家批发二，环境保护安全系数：

水溶性彩钢屋面防腐油漆，环境保护水性漆，以水为油漆稀释剂，沒有挥发物有机化合物，无味儿。工程施工简易便捷，具备零污染、无三废，难燃不爆，是您彩钢屋面工业厂房更新改造，节能环保提升的挑选！

三，适用范围：

适用各种金属材料板材彩钢屋面，彩钢瓦的翻修、防腐蚀与装饰设计。

彩钢翻新漆厂家批发四，工程施工参照：

1，工程施工前，消除表层尘土、油渍、铁锈、亮皮等。

2，工程施工环境湿度应小于85%，温度超过6度。

3, 开启包装将本产品搅拌均匀, 稀释液时, 强烈推荐加水流量8-15%。

4, 小总面积工程施工提议应用刷子或是滚桶辊涂, 大规模工程施工提议应用机械设备自动喷涂设备。

5, 忽略或镀层基础薄弱位置需立即修复, 保证 镀层彻底遮盖。

6, 提议刷涂道数1-2道, 刷涂间距 8钟头, 用饮用水或双蒸水稀释液漆源液, 清理专用工具时要饮用水。