

MD155-30X7 , MD155-30*7 耐磨多级泵

产品名称	MD155-30X7 , MD155-30*7 耐磨多级泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	13400.00/台
规格参数	品牌:介华 型号:MD155-30*7 产地:长沙
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

产品详情

MD155-30X7 , MD155-30*7 耐磨多级泵如何平衡轴向力 化工泵通过平衡盘、平衡鼓两者的组合来平衡轴向力，平衡盘有轴向间隙，平衡室和进口用管线相连。当泵的转子向进口端移动时，平衡盘的轴向间隙减小，平衡鼓的径向间隙不变，平衡鼓与平衡盘间小室压力提高，平衡了增加的轴向力。这种结构克服了平衡盘的缺点，漏量小而又能自动平衡轴向力。推力轴承安装在出口端径向轴承后面，它能承受两个方向轴向力，同时它能把转子固定在确定的位置上。这种轴承能够承受泵在各种异常工况运行所产生的附加力或残余轴向力。推力轴承由推力盘、扇形块、扇块支座、推力轴承壳体、轴承体端盖等零件组成。此化工离心泵采用双平衡鼓和平衡盘联合作用的平衡装置。所谓双平衡鼓就是在平衡鼓和平衡盘联合结构上，在平衡盘外径处增加一条间隙，平衡盘起着一部分平衡鼓的作用。MD155-30X3 , MD155-30X4 , MD155-30X5 , MD155-30X6 , MD155-30*7,MD155-30*8,MD155-30*9

MD155-30X7 , MD155-30*7 耐磨多级泵产品特点 耐磨多级离心泵为分段式卧式多级泵，吸入口为水平方向，吐出口垂直向上。水泵通过联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵，泵为顺时针方向旋转。M

D型泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成

- 1、定子部分主要由吸入段、中段、吐出段、导叶等组成，用拉紧螺栓将各段夹紧，构成工作室。
- 2、转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴将动力传递给叶轮使其工作；平衡盘用来平衡轴向力；轴的两端装有可更换的轴套用来保护轴。
- 3、轴承部分有滚动轴承和滑动轴承两种：滚动轴承主要由轴承体、轴承和轴承压盖等组成，采用油脂润滑。滑动轴承主要由轴承体、轴承盖、轴瓦、防尘盘、油位计、甩油环等组成，采用稀油润滑。
- 4、轴封采用填料密封，主要由进水段和填料函体上的密封函体、填料、挡水圈组成。密封工作室内的液体，起水封、水冷和水润滑作用。水封水来源于泵内压力水