

Bookeye全自动翻页书刊扫描仪(本地服务)遵义

产品名称	Bookeye全自动翻页书刊扫描仪(本地服务)遵义
公司名称	博锐百纳（北京）信息技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	扫描幅面:620 x 460毫米 光学分辨率:600dpi 色彩深度:48位彩色,16位灰度
公司地址	北京市通州区北皇木厂街1号院2号楼11层1102（注册地址）
联系电话	010-60517212 13701287728

产品详情

bookeye 4系列V型书刊扫描仪。紧凑，便捷，性价比高，Bookeye 4为客户带来的扫描效果，满足更多用户需求。

sqwwjla

Bookeye全自动翻页书刊扫描仪(本地服务)遵义

Bookeye 4系列A2生产型是一款多功能设备，不但适合图书古籍的扫描加工，还可作为自助型设备，无需连接电脑，直接扫描至USB闪存盘，一机两用，满足顾客不同需求。

创新V型书稿台设计，能减少扫描操作对书籍的伤害。120°张开角度，能捕捉书本上的文字内容，。还能根据用户需求，变为180°平面书稿台，灵活实用。

120°V型书稿台，适合扫描古旧珍贵的古籍，特别是难以打开的书稿，放在120°的V型书稿台上，就无需担心对原件有损伤。

Bookeye全自动翻页书刊扫描仪(本地服务)遵义

plc与计算机的硬件连接PLC与计算机连接需要用到通信电缆，常用电缆有两种，一种是FX - 232AWCH（简称SC09）电缆，该电缆含有RS232C / RS422转换器；另一种FX-USB - AW（又称USB - SC9 - FX）电缆，该电缆含有USB / RS232换器。在选用plc编程电缆时，先查看计算机是否具有COM接口，因为现在很多计算机已经取消了这种接口，如果计算机有COM接口，可选用FX - 232AWC - H电缆连接PLC和计算机。

一机两用，即可作为生产型设备使用，也可自助扫描

120° V型书稿台，还可支持180度平面操作

A2幅面彩色扫描

线性CCD镜头，600dpi光学分辨率

高扫描速度，A2幅面扫描，仅需2秒

博锐百纳（北京）信息技术有限公司 主营产品：bookeye, widetek, scanrobot 全自动翻页扫描仪、大幅面扫描仪、工程图纸扫描仪、非接触式扫描仪 胶片扫描仪 全自动书刊扫描仪 经销批发的案卷扫描仪，书刊扫描仪，古籍扫描仪，非接触式扫描仪，档案扫描仪，卷宗扫描仪，全自动书刊扫描仪，大幅面扫描仪，工程图纸扫描仪，高速扫描仪

交流接触器额定电压交流接触器的额定电压指交流接触器主触点的额定工作电压，应当等于负载的额定工作电压。交流接触器一般有若干个额定电压值，在技术说明书中会同时列出相应的额定电流或控制功率。通常工作电压即为额定电压，220-230V，230-240V，380-400V和400-415V等。额定电流接触器的额定电流指交流接触器主触点的额定电流值。常用的额定电流等级为9121626304050637595A；110145150175210260A；300375550100013501650A和2000A等。