

吸音防撞阻燃软包的功能性

产品名称	吸音防撞阻燃软包的功能性
公司名称	新乡市卫滨区福喜多幕墙材料制造厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	卫滨区人民西路406号
联系电话	15617101050

产品详情

我们难以将吸音材料封堵到一个个孔内，因此 通常在硬包板的前边或后面贴一层吸音材料(薄厚为一个孔直径时高效率大)来加上共震吸音管理体系的减振，使消化吸收峰较为险峻。吸音材料在穿孔铝板后面时，只具有共震吸音的减振实际效果；若放到穿孔铝板前边，则另外兼具多孔结构吸音材料的吸音作用。应用性具备：隔热保温、阻燃性、环境保护、隔音、防潮的特性，主要用途十分普遍，从家居装修到工作服均可应用。

福喜多具备深厚的专业技能整体实力和丰富的产品造型设计亲身经历，具备智能化硬包生产专利权机器设备和大量从业硬包新产品研发的高級技能型人才。秉持“ 诚实守信，造就精粹 ” 的公司理念，以的原創专业技能，健全的体系管理和精英的管理方法团队持续开拓出大中小型号和异型硬包、室内室外延展性砖等产品系列。

隔音阻燃性环境保护硬包出示给大家更普遍的选择室内空间，对硬包岗位的发展和趋势具有了推动实际效果，另外提高了福喜多询问室硬包的商品皮层及产品定位，打造出了以福喜多装饰设计文化艺术为关键的营销观念。 询问室硬包特性1.绝不发裂：硬包表面根据喷注、捏揉、微生物光感应专业技能等严格细致工艺流程生产制造而成，表面皮革制品与火锅底料橡塑保温板热融一体，绝不裂开。2 .外型优雅：纹理清楚，立体式浮雕图案感重，线框商品流通当然，颜色、层次感及肌理效果丰富。种类齐全，款式經典与新奇并举，特点化强，绘画随意搭配，突显主人家特点。3.环境保护性：无室内甲醛、无高密度板、硅酸铝纤维等危害性成份，归属于真正实际意义上的國家环境保护级。4.隔热保温隔音降噪：防滑耐磨损，抗压强度高，造型设计不反弹，归属于高强度软包装饰板。5.抑菌环境卫生：防潮、防虫、除霉、抑菌环境卫生，表面不容易危害。抗腐蚀，维护保养方便。隔音阻燃性环境保护硬包6；吸音降噪：聚氨酯发泡环氧树脂装饰面板具备高分子式，空闲地率极高，在大规模应用下，可以合理地减少噪声，减少噪声对身体的危害，还您一个平静的室内空间。7.设备方便：可裁、可锯、可刨、工程施工很快。 共振峰较尖锐,减振大时共振峰比较险峻。一般宁愿选择比较险峻的吸音特点，以避免过强的吸音頻率选择性，板厚、直径小，减振很大。微穿孔铝板的破孔直径，因此 减振大，消化吸收峰比较险峻。孔经的大小，根据房子的总面积而定，空越多相对的隔音实际效果约好点。要加上共振结构的减振，必须在破孔相邻加上吸音材料。隔音阻燃性环境保护硬包当声波频率传递根据破孔时，“ 噪音 ” 像流线型那般在孔中含孔相邻较为聚集，那边的“ 水流量 ” 大，即声波频率的质点震动速率大，吸音材料造成较大的减振实际效果。