

A型集中应急照明0.3KW

产品名称	A型集中应急照明0.3KW
公司名称	浙江仁耀电气科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:仁耀 型号:RY-D-0.3KW 输出电压:直流36V
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街287号（自主申报）（注册地址）
联系电话	13968883630 18357950216

产品详情

主要特点

A型集中应急照明0.3KW具有启动时间短，应急照明集中电源启动时间小于0.2秒，快速缩短了启动时间。声光报显示功能：检测与电池连接线开路故障、应急输出回路输出开路故障、应急状态下电池电压低于保护阈值故障，发出故障声、光信号，并显示故障类型。输出电压等级：正常/应急DC24V输出。自动切换，可实现无人值守，电网与集中电源相互切换时间为0.1s~0.25s。符合国家标准：GB17945-2010。中文液晶显示，显示工作状态，方便用户维护。具备充放电保护、电池检测、故障报、输入输出电压电流检测功能。A型集中应急照明0.3KW采用一体式设计，集成应急电源和分配电装置功能。具备电池均充和浮充电自动转换功能，延长电池使用寿命。实现分路控制管理，给灯具提供DC24V/DC36V。每一输出支路均可单独保护，且任一支路故障不影响其他支路的正常工作。

技术参数

海拔高度：2000m,降额使用。保护：输出过流、过充保护、输出短路、电池欠电压保护。负载通信方式：电源+通信共用无极性二总线。输入电源：AC220V(85%~110%)。输出电压：DC24V或DC36V。

产品概述

是应急照明疏散指示系统内消防应急灯具的供电设备。A型集中应急照明0.3KW采用现代电子技术与现代控制技术设计制造，集充电、集中控制、逆变、DC/DC转换为一体的供电设备。监测集中控制型消防应急灯具的工作状态，并将信息上传到应急照明控制器。接收应急照明控制器的指令及检测市电状态，联动灯具点亮、熄灭。

相关规格

4回路300W应急疏散指示系统集中电源600W集中控制型应急电源600W集中型电源应急照明系统600W智

能疏散集中电源A型照明集中电源1000W应急疏散分配电装置150W集中电源型应急照明1000W智能疏散系统集中电源1000W集中电源应急照明系统150W应急疏散指示系统集中电源150W4回路300W集中控制型应急电源4回路300W集中型电源应急照明系统4回路300W智能疏散集中电源600WA型照明集中电源600W集中电源型应急照明600W智能疏散系统集中电源消防应急集中电源1000W应急照明集中电源1000W集中控制型应急电源150W集中型电源应急照明系统150W