

粘结砂浆生产厂家价格电话

产品名称	粘结砂浆生产厂家价格电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	规格:40 产地:河北省大城 使用温度:5-45
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

抹面砂浆生产商价钱电话

廊坊市益腾环保节能高新科技有限责任公司依靠的不仅是的机器设备，更高度重视的是诚实守信。大家自豪的不仅是自身的整体实力，更引以为豪的是顾客的称赞。大家追求完美的不仅是盈利的是多少，更愿为考虑您的要求而勤奋努力。以诚为本，视信如金，广结善缘。真心实意希望与您的协作。

服务保证：

- 1、签署产品品质确保书，服务承诺-不合格产品决不原厂。
- 2、2年内产品品质服务支持，并将顾客服务纪录在档案资料储存二十年。
- 3、是因为产品品质难题，我企业将质保、无理由退货、退换、考虑顾客规定。

抹面砂浆它是由混凝土、石英沙、高聚物粉细砂料配上多种多样防腐剂经机械设备混和匀称而成。关键用以粘接保温隔热板的粘接剂，亦被称作高聚物保温隔热板抹面砂浆。廊坊市益腾环保节能高新科技有限责任公司生产制造地抹面砂浆选用高品质混凝土及多种多样纤维材料、填充料经与众不同加工工艺复合型而成，保水溶性好，黏贴抗压强度高。

粘合水泥砂浆主要特点

- 一：同农村基层墙面和聚苯保温板等保温隔热板均有极强的粘合功效。
- 二：且耐潮耐冻融循环，抗老化特性好。
- 三：工程施工便捷，是一种十分可以信赖的保温系统粘接原材料。

四：施工现场不滑坠。具备优质的耐侯、耐冲击和防锈特性。

性能指标

(1) 外型：深灰色匀称粉状；

(2) 粘接抗压强度：原抗压强度 1.0Mpa；耐潮 0.8Mpa；耐冻融循环 0.5Cpa；

(3) 可实际操作时间： 2.0h；

抹面砂浆适用范围

用以聚苯保温板及岩棉保温板、挤塑聚苯板等保温隔热板内外墙，墙体及装修吊顶的粘接。

常见问题：

- 1、应用前需搅拌均匀。
- 2、拌和好的水泥砂浆应在2钟头内应用完，不可以应用落伍水泥砂浆。
- 3、水泥砂浆一次选好水时，应用全过程不可随意放水。
- 4、耐碱网格布严禁干钢筋搭接。
- 5、工程施工温度不可小于5 。