

# 贺德克风电滤芯型号0030D003BN4HC

产品名称	贺德克风电滤芯型号0030D003BN4HC
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:贺德克 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

贺德克风电滤芯型号0030D003BN4HC

贺德克滤芯产品说明：贺德克滤芯在液压系统中，用于滤除滤液工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口贺德克滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、贺德克、MANN等公司的产品。贺德克滤芯替代进口滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μm工作压力（MAX）：21MPa工作介质：一般液压、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30 ~ +110

（二）、贺德克滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。

2、可延长油液的使用寿命。

3、减少轴承磨损。

贺德克滤芯

## 1.产品概括

该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

## 2.贺德克滤芯用途

该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。

该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。

### 3.贺德克滤芯技术条件

1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：不是一般液压油。

贺德克风电滤芯型号0030D003BN4HC

企业简介：

贺德克滤芯型号的含义，下面以贺德克滤芯0030D010BN4HC为说明：

0030[1]D[2]010[3]BN[4]4HC[5]

型号说明：

[1]、流量（单位L/min）

0060、0110、0140、0160等

[2]、旁通阀类型

D：吸油无旁通阀

R：回油有旁通阀

[3]、过滤精度（单位：um）

010、020、003、005、050等

[4]、滤材

BN低压玻纤

BH高压玻纤

W不锈钢网

[5]、外骨架类型

4HC/3HC:有菱形外骨架

HC：无菱形外骨架

附：过滤材质含义

P：纸质类

W：金属编织网

G：不锈钢

V：金属烧结毡

HC：有机高分子复合玻纤

U：滤纸

0030D003BN/HC 0030D005BN/HC 0030D010BN/HC 0030D020BN/HC0030D003BN3HC 0030D005BN3HC  
0030D010BN3HC

0030D020BN3HC 0030D003BN4HC 0030D005BN4HC 0030D010BN4HC0030D020BN4HC 0030D003BN/HC  
0030D005BN/HC

0030D010BN/HC 0030D020BN/HC

0030D020P 0030D020P0060D