

四川细沙回收机专用渣浆泵厂家 瑞泰泵业

产品名称	四川细沙回收机专用渣浆泵厂家 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

启动渣浆泵的条件如下：(1)启动前按泵的常规检查要求检查渣浆泵。(2)确认细沙回收机专用渣浆泵厂家管路已通、浓缩仓已选择好、进水门已开、选择的浓缩机已运行、浓缩机排渣门和冲洗门已关，排渣泵投连锁。(3)检查渣池内无杂物，水位大于1.2m。(4)检查渣浆泵对应的扰动器已启动，正常。

细沙回收机专用渣浆泵厂家属于离心泵的一种。渣浆泵通过运转将电能转化为动能和势能，它主要应用于矿产、化工、冶金建筑等多种领域。细沙回收机专用渣浆泵厂家除了抽出多余的水还可以抽出固体和气态。渣浆泵不仅节能减排，还对大气环境治理做着它的贡献。广泰水泵是一家专业的渣浆泵厂家，型号齐全，质量保证，欢迎来电咨询！

将渣浆泵变频器调至小于10%。在DCS上启动渣浆泵，等出口阀全开后慢慢调整变频器的频率，让其满足回用水池的水量。细沙回收机专用渣浆泵厂家启动正常后注意渣浆泵出水、回用水泵出水的配合和捞渣机水温。

细沙回收机专用渣浆泵厂家选型时要满足性能要求：

泵的性能主要是指泵的流量、扬程、汽蚀余量，其次是转速、功率及泵的效率

泵的流量、扬程经常会被人们重视，但泵的汽蚀余量往往被忽略

实际上，当泵的气蚀性能不能满足时

轻则会降低泵的性能，缩短寿命，重则就无法使用

更多了解，欢迎咨询广泰水泵！

泵头部分

1、M、AH、AHP、HP、H、HH型细沙回收机专用渣浆泵厂家为双泵壳结构，即泵体、泵盖带有可更换的耐磨金属内衬（包括叶轮、护套、护板等）。泵体、泵盖根据工作压力采用灰铸铁或球墨铸铁制造，垂直中开，用螺栓连接。泵体有止口与托架用螺栓连接。泵的吐出口可按八个角度旋转安装。叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄漏及提高泵的使用寿命。

2、细沙回收机专用渣浆泵厂家泵体泵盖及过流部件：该系列泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构渣浆泵。泵体和泵盖带有可更换的金属内衬，内衬材质为高铬耐磨合金材料，内衬可一直用到磨穿为止，延长维修周期，降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。

轴承组件：泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。

轴封（密封）：泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。