

太原不锈钢圆水箱

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 太原不锈钢圆水箱 |
| 公司名称 | 山西金诚铭不锈钢设备有限公司 |
| 价格 | 500.00/平方 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省长治市城区小山头村 |
| 联系电话 | 15303554888 |

产品详情

本公司是一家*生产各类不锈钢水箱的企业，其产品符合*质量和卫生标准并取得相关部门的认证。主要产品有装配式不锈钢水箱，保温水箱和混凝土内贴不锈钢水箱，材质选用SUS304不锈钢材料制作，具有重量轻，强度高，耐腐蚀，安装简便，容易冲洗美观实用等优点，广泛用于建筑行业的生活、消防、储水箱，工矿企业的生产，生活给水以及各种介质容器。

随着人们生活质量的不断提高，金诚铭水箱坚持*的技术，*的设备，*的管理，*的售后服务，树立绿色品牌，提高市场竞争力，社会效益和环境效益的统一。本企业本着坚持“诚信、务实”的原则，为客户提供优质的服务。

SMC玻璃钢模压水箱构造：SMC组合式玻璃钢水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。

一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、*变型小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养、检修方便。SMC玻璃钢模压水箱的特点与用途：SMC玻璃钢模压水箱选用优质树脂为制作原料，加上优良的模压生产工艺制作而成，具有重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，广泛适用于工矿、企**、民用住宅、宾馆、饭店等公共建筑，作为生活用水、消防用水以及水质要求较高的食品、医药、卫生等行业必备的贮水设施。

不锈钢水箱冲压板介绍：

标准规格尺寸：不锈钢水箱模压板标准规格为1000×1000mm，1000×500mm，500×500mm三种。

结构合理：高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉盘使箱体承压均匀合理。

施工方便：国际标准冲压板块，随意装配，现场组装焊接，无渗漏现象，1M立方米至5000立方米随意组合，无须吊装设备。箱体轻盈美观：高质量的冲压工艺，既保证了箱体*限度的承重需要，又降低了材料，满足了箱体美观实用的要求。卫生安全，清洗方便

水箱各项卫生指标符合*行业标准，通过卫生检验检疫。

主体采用了防腐工程常保不生锈、不长苔，不漏水、确保水源不受二次污染。

1. 箱体材料采用SUS304-2B不锈钢板材模压成1×1(m)水箱单板(俯图)，然后现场拼装而成，内侧钨极氩弧焊接。2、槽钢底座采用焊接方式，涂防锈漆防锈。3、内、外爬梯采用不锈钢圆管焊接。4、各种法兰接口均采用不锈钢材料现场配做。5、水箱内测拉杆、支撑均采用与箱板相同材料焊接，以保证焊接强度。

1、拼装式不锈钢水箱可以任意组合拼装式不锈钢水箱的容积，完全可以根据客户要求设计、制造、组装。水箱容积可在1m³至1000m³任意变化，可以制作成L形、矩形、方形、或其它异形。2、拼装式不锈钢水箱选用的SUS304，316食品级不锈钢材质，水箱永不生锈，且该材质彻底遮断太阳光的照射，不易滋生藻类，任何时候都保持水质清洁，拼装式不锈钢水箱完全可以杜绝水的二次污染。3、不锈钢材质的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，对于抗震、耐冲击具有良好的特性。4、该产品结构易于现场安装 拼装式不锈钢水箱采用的是工厂压制、现场组焊方式。由于不锈钢水箱是采用内部焊接式。5、不锈钢水箱产品价廉 不锈钢全焊接水箱，独特合理的外形设计、先进的液压流水线生产工艺、材料的**利用率，以及现代化的生产服务管理，使其价格更具竞争力。6、不锈钢水箱符合消防、建筑基准法与玻璃钢水箱相比，不锈钢水箱具有很好的耐高温性能，完全符合消防建筑法的要求。7、不锈钢水箱具有理想的力学构造全焊接不锈钢水箱采用了球面与平板的组合方式，这是一种理想的力学结构。这种不锈钢水箱具有流畅的线条、美观的外观造型。8、不锈钢水箱不渗漏 不锈钢采用的是全焊接方式组装。与传统的螺栓连接方式水箱相比较，省去了密封条、螺栓连接，使不锈钢水箱更具整体强度，并且不渗漏。9、产品卫生 拼装式不锈钢水箱，采用的是全封闭方式，杜绝了藻类繁殖；其通气孔具有多层防尘保护，完全可以防止灰尘落入水箱内部；独特先进的进水装置不但具有减少噪音作用，而且可以防止水的扰动。10、水箱轻便而强度高，采用液压单模成型，具有成形好、精度高、内应力小、表面无磨损优点等